

热镀锌钢格网A下水道热镀锌钢格网A热镀锌钢格网厂家

产品名称	热镀锌钢格网A下水道热镀锌钢格网A热镀锌钢格网厂家
公司名称	安平县苏杨钢格板厂
价格	50.00/块
规格参数	别称:钢格网, 格栅板, 钢格栅等 外形尺寸:2x1 1x1m等定做 规格参数:303/30/100定做
公司地址	安平县大同新村村南
联系电话	15833857562

产品详情

热镀锌钢格网A下水道热镀锌钢格网A热镀锌钢格网厂家

安平云磊专业生产热镀锌钢格网, 作为一家十五年老厂, 云磊信誉保证, 热镀锌钢格网绝对保证质优价廉, 让客户放心使用, 不会有后顾之忧! 保证质量、价格合理、厂家直销、发货及时, 我公司位于河北省安平县丝网之乡, 欢迎实地考察致电

热镀锌钢格网别称: 钢格板、钢格栅、格栅板、踏步板、树池盖板、平台踏步板、水沟盖板、楼梯踏步、铁格栅、地格栅、不锈钢盖板等

热镀锌钢格网材质: 普通碳素钢Q235、不锈钢304

热镀锌钢格网表面处理: 电镀锌、热镀锌、喷漆或不处理

热镀锌钢格网规格: 303/30/100, 255/30/100, 505/30/100等定做生产

热镀锌钢格网生产工艺分类: 麻花钢或扁钢插接

热镀锌钢格网按外形分类: 扇形热镀锌钢格网、异形热镀锌钢格网、复合热镀锌钢格网

热镀锌钢格网按扁钢外形分类: 齿形、普通平面型

热镀锌钢格网用途：平台、踏步板、沟盖、井盖、树池盖、楼梯踏步、走道、污水处理、船厂、洗车店等

热镀锌钢格网运输：汽运

热镀锌钢格网特性：高强度轻结构+耐用性+易维护+外观美观+通风防滑+方便安装拆卸

温馨提示

因为热镀锌钢格网的价格不像是日用品，价格是固定的。它所有的样式都是订做的，每一款样式都可以做不同的规格来（材质、表面处理、等均不一样）所以价格就有些不同。

1、热镀锌钢格网价格需要针对您提供的型号，尺寸，数量等基本情况来进行报价，型号不同，价格偏差很大，尺寸的大小同样影响着报价方式，尤其是尺寸比较小的板子（比如单块面积小于1平方米）的价格一般都不是按照平方价格来计算的，而是按照每块计算；数量则牵涉到运费，毕竟一般报价都是报到货价，运费必须通过准确的数量来确定，通常量越小单位平均运费越高；

2、热镀锌钢格网行业都不存在现货问题，因为所有的板子都是根据客户提供的型号，尺寸或者图纸来定做的，每个项目的需求不一样，注定了型号和尺寸不一样，因此，根本没有办法做好现货放在那里等；

3、对于提供图纸的客户要求立即报出精准的价格，这一点其实很难再短时间内进行回复，因为一般对于客户发过来的图纸，销售人员只会大致估算数量，进行初步报价，然后按照双方技术实际确认的面积进行结算；至于精准的数量，需要技术人员对图纸进行排版，相当耗费人力和时间，有的复杂的图纸甚至需要几个人花几天时间才能完全计算出来，所以热镀锌钢格网生产企业在客户没有确定合作关系的情况下不会对图纸进行精确排版处理；

热镀锌钢格网厂家在报价时经常会提到钢格板的净孔和中心距的区别是什么

中心距即国标钢格板;净孔即非标钢格板。非标钢格板它的生产尺寸是偏差5mm

，在相同的外形尺寸下，净孔钢格板要比国标钢格板用材料要少，一般价格比国标的便宜。

中心距是指:扁钢的中心距是相邻两条承载扁钢中心到中心之间的距离(它包括了一根扁钢的厚度)

;横杆的中心距是相邻的两条横杆中心到中心之间的距离(它包括了一根横杆的厚度)

热镀锌钢格网

例如: G505/30/100扁钢宽度50mm、厚度5mm.扁钢间距30mm、横杆间距100mm.计算出每平米扁钢的根数

中心距的情况下用扁钢根数是: $1000 \div 50 - 1 + 4 = 23$ 根

净孔是指:扁钢净孔间距是指相邻两条承载扁钢中心的距离(不包括扁钢的厚度)

;横杆的净孔间距指相邻的两条横杆中心的距离(不包括横杆的厚度):

同样的例子: G505/30/100扁钢宽度50mm厚度5mm、扁钢间距30mm、横杆间距100mm.

计算出每平米扁钢的根数

净孔的情况下用扁钢根数是: $1000 \div (50+5) - 1 + 4 = 21$ 根

现在大家知道了中心距跟净孔的区别,在选购的时候就比较明确,看用在哪里,只是图价格便宜,对承载力没有特别的要求可以选择净孔的热镀锌钢格网,但是一般大的企业不图便宜,只图质量的话,要求严格,一般采用中心距热镀锌钢格网,中心距热镀锌钢格网一般是做出口的。

热镀锌钢格网不仅可以用于市政水沟盖板,还可用作平台走道、下水道盖板,楼梯踏步板等多个领域,广泛使用!!!