

超韧POM 100ST , POM美国杜邦100ST

产品名称	超韧POM 100ST , POM美国杜邦100ST
公司名称	义乌市昌宏塑胶商行
价格	49.00/kg
规格参数	特性:高粘超强韧性 型号:100ST NC010 产地:美国
公司地址	浙江省金华市义乌市江东街道端头二区58栋1号
联系电话	0579-15868975843 15868975843

产品详情

超韧POM 100ST , POM美国杜邦100ST 价格

超韧POM 100ST , POM美国杜邦100ST 浙江总代理商

【义乌市昌宏塑胶原料有限公司】长期代理DELTRIN美国杜邦POM赛钢料，优价供应超韧POM美国杜邦100ST 量大价格从优，欢迎来电来函咨询、订购！

供应DELTRIN（赛钢料）工程塑料：

DELTRIN美国杜邦100P 注塑级 高粘度

DELTRIN美国杜邦111P 坚韧级高粘性，抗水解

DELTRIN美国杜邦100TL 高粘度，加1.5铁氟龙

DELTRIN美国杜邦500AF 高粘度，加20铁氟龙

DELTRIN美国杜邦100T 坚韧级 高粘性

DELTRIN美国杜邦100AF 加20PTFE(特氟龙)

超韧POM 100ST , POM美国杜邦100ST DELTRIN美国杜邦100ST 超韧级

DELTRIN美国杜邦500P 注塑级 中粘度

DELTRIN美国杜邦900P 注塑级高粘度

DELTRIN美国杜邦1700P 低粘度 尺寸稳定性

DELTRIN美国杜邦500CL 注塑级 耐磨级

DELTRIN美国杜邦500T 超韧级

DELTRIN美国杜邦107UV 抗紫外线

DELTRIN美国杜邦525GR 增强级 中粘性

DELTRIN美国杜邦527UV 抗紫外线

DELTRIN美国杜邦570 玻纤增强级 高刚性 低翘曲

DELTRIN美国杜邦588P 适合应力工程制品

DELTRIN美国杜邦911P 注塑级

超韧POM 100ST , POM美国杜邦100ST POM的工艺特点

- (1) POM加工前可不用干燥,最好在加工过程中进行预热(800 左右),对产品尺寸的稳定性有好处.
- (2) POM的加工温度很窄(0 ~ 215),在炮筒内停留时间稍长或温度超过220 时就会分解,产生刺激性强的甲醛气体.
- (3) POM料注塑时保压压力要较大(与注射压力相近),以减少压力降.螺杆转速不能过高,残量要少;
- (4) POM产品收缩率较大,易产生缩水或变形.POM比热大,模温高(80 ~ 100),产品脱模时很烫,需防止烫伤手指.
- (5) POM宜在“中压、中速、低料温、较高模温”的条件下成型加工,精密制品成型时需用控制模温。
- (6)具高机械强度和刚性
- (7)最高的疲劳强度
- (8)环境抵抗性、耐有机溶剂性佳
- (9)耐反覆冲击性强,良好的电气性质,复原性良好,具自己润滑性、耐磨性良好,尺寸安定性优.