

重庆快干水泥 双快水泥直销

产品名称	重庆快干水泥 双快水泥直销
公司名称	重庆匡隆建材有限公司
价格	65.00/袋
规格参数	
公司地址	重庆市九龙坡区红狮大道22号1幢13-13号
联系电话	02368938996 18502342583

产品详情

快干水泥

长期强度

稳定正常等优

点，即所谓“小时水泥”。

主要用于紧急抢修工程、地下工程、隧道工程、[锚喷支护](#)工程、[截水](#)堵漏以及公路路面抢修等工程

性能特点:

1.凝结硬化快 [凝结时间](#)可以调节。[双快水泥](#)

在

数分

钟内开始

硬化，可以满足紧

急抢修工程需要。对于要求凝结时间

较长的工程，可采用酒石酸、[柠檬酸](#)或[硼酸](#)作[缓凝剂](#)

，一般掺入0.1---0.2%(占水泥量、溶于拌合水中)，凝结时间可延长至20--40分钟。

2、小时强度高，后期强度稳定增长

从表中可见，高强型双快水泥2h强度20MPa以上，4h强度达到30MPa左右，28天强度为60MPa以上。

3、水泥具有微膨胀性能

双快水泥水化过程中形成较多水化的[硫酸钙](#)

使水泥产生微膨胀，从而具有良好的密实性，水泥具有良好的[抗渗性](#)。

4、[双快水泥](#)抗蚀性能良好在低温条件下仍能发挥较高的小时强度。[1]

应用领域

[编辑](#)

1.机场道路抢修：二十年来，[双快水泥](#)先后在华北、西北、西南、[中南](#)等地区几十个机场进行的紧急抢修，其中多数是在不关闭机场的情况下进行的，保证了战备和训练的正常进行，为空军及时抢修提供了一种新材料。

2、铁道部第三工程局，先后用于[隧道衬砌](#)

、漏

水整治；

隧道开挖中的危石

锚固；抢修给排水管道接头漏水、各

种补强，如桥基加固和整体、[滑模](#)施工的补修等，低条件下的工程施工等，取得较好效果。

3、多年来广泛应用于民用工程，地下室、隧道工程的止水堵漏；混凝土路面的修补等。

4、作[锚杆](#)用的锚固工程。

快干水泥注意事项

[编辑](#)

1、施工前应做砂浆及混凝土试配，以确定合适的强度标号和可操作时间。凝结硬化后不能重新加水使用。

2、该水泥不能与普通水泥混用。

3、如果掺用外加剂，需通过试验后确定外加剂的种类及掺量。