

陕汽轻量化飞翼车 前四后八飞翼车

产品名称	陕汽轻量化飞翼车 前四后八飞翼车
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	334000.00/辆
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号: SX5320XYK4C4 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村(名城路中段,乾昌工业园内3幢)
联系电话	13042806688

产品详情

陕汽轻量化飞翼车 前四后八飞翼车 两翼车常规配置:1、外饰铝波纹板或铝平板,内饰镀锌板;2、厢体下端可以选装活动栏板,底部装有卧环,便于固定货物;3、电液一体化举升装置由一个动力单元控制电钮控制举升翼可举升近90度;

翼开启双翼车整车设计独特,结构合理,外形美观,各类性能指标均达到同类产品先进水平,并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。翼开启厢式车主要可用于汽车配件,纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品、包装箱等物品的运输和配送。

【整车技术参数】

产品商标

陕汽牌

公告批次

298

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

SX5320XYK4C45B

总质量(Kg)

31000

驾驶室准乘人数(人)

2,3

额定载质量(Kg)

18920,18855

外形尺寸(mm)

12000 × 2550 × 3980

整备质量(Kg)

12950

货厢尺寸(mm)

9550 × 2450 × 2580

接近角/离去角(°)

18/12

前悬/后悬(mm)

1525/2700

轴荷(Kg)

6500/6500/10000/9000

最高车速(Km/h)

100

备注

仅在轴距为1800+4575+1400(mm)、1950+4425+1400(mm)底盘上改装.该车选装同系列驾驶室.侧后防护所用材料:Q235A;连接方式:螺栓连接;后防护断面宽度(mm):110 × 57;后防护离地高度(mm):450.厢体顶部封闭不可开启,顶板与侧翼板固定连接在一起开启.选装平板式,瓦楞板式,平板两截栏板式及瓦楞板两截栏板式车厢.选装可升降液压尾板.装有带定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司,西安正昌电子有限责任公司,浙江万安科技股份有限公司;ABS系统型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),ZQFB-V,VIE ABS- .发动机油耗申报值均为45.1L/100km.

【底盘技术参数】

底盘型号

SX1320XCB

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

陕汽牌

生产企业

陕西汽车集团有限责任公司

轴数

4

轮胎数

12

轴距 (mm)

1800+3975+1400,1800+4575+1400,1950+3825+1400,1950+4425+1400

轮胎规格

11.00R20,11R22.5,12R22.5,275/80R22.5,295/80R22.5

钢板弹簧片数

3/3/-/-,3/3/2+-/2+-

前轮距(mm)

2011/2011,2036/2036,2070/2070

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1860/1860

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

WP10H350E50

潍柴动力股份有限公司

9500

257

陕汽轻量化飞翼车 前四后八飞翼车 两翼车顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

正确区别底盘、改装关系：汽车改装是底盘的延伸，目前大小改装厂不计其数，性能及价格参差不齐，底盘品质并不能代表改装厂的品质，所以：“选择正确的才是最好的”。正确判断厂家销售代表：同一品牌及型号产品，为什么有时候价格及质量差距非常大呢？目前市场有一种“挂靠模式”销售，市场竞争和利润驱动，很多订单流向了小厂代工，特别是危险品底盘在小厂改装，不是原厂改装的，底盘厂家一律不予保修，整车售后服务都没有了。

陕汽轻量化飞翼车 前四后八飞翼车

翼开启厢式车启闭自如，无卡滞现象。两翼开启角度为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 。
全程连续开启或关闭的时间小于20s。启闭时纵向下边沿的斜度小于2%。
翼开启5000次可靠性试验后，关键零件不损坏。

翼开启厢式车质量保证：厢体在正常使用情况下，从购买之日起，一年内且行驶里程不超过25000km的情况下，车厢确因制造质量不良而造成的不能正常工作，我公司免费为您维修（不包括易损件）。底盘部分由底盘厂家为您服务。我公司保留有对翼开启厢式车局部结构改进、完善和技术数据修改的权利。

我公司生产的翼开启厢式车，原理是通过电瓶放电经动力单元推动液压系统工作达到举升侧排的作用。举升高度可超过车厢，接近90度角。双后门也可开启270度。翼开启厢式车两翼侧板可升降、开启，且能够叠放于顶板之上，使两侧部位完全敞开，极大的方便装卸货物，方便叉车上下装卸货物。

如何正确购买渠道：同一货源的同一型号产品，价格悬殊不大的前提下，尽量选择有渠道。势的地方购买，为以后配件和服务带来很多方便。注重产品性价比：价格的高低并不能说明品质的好坏，只要满足你的需求，售后服务有保证，“性价比高”才是你需要的。

飞翼车常规配置：1、动力单元为4缸举升，厢体四个液压双回路吸附油缸；2、底板为3mm厚的花纹板或铁平板；3、此车密封性好，防尘、防盗、防雨，适合机械快速装卸，主要用于重型设备、电子电气、物

流公司、各省市邮政企业使用。