

三环十通飞翼车6-10米任您选

产品名称	三环十通飞翼车6-10米任您选
公司名称	襄阳弘润专用汽车有限公司
价格	188800.00/辆
规格参数	名称:翼开启厢式车 型号:STQ5182XYKN5 产地:湖北襄阳
公司地址	襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）
联系电话	13042806688

产品详情

三环十通6-10米飞翼车如何正确购买渠道：同一货源的同一型号产品，价格悬殊不大的前提下，尽量选择有渠道。势的地方购买，为以后配件和服务带来很多方便。注重产品性价比：价格的高低并不能说明品质的好坏，只要满足你的需求，售后服务有保证，“性价比高”才是你需要的。

翼开启厢式车质量保证：厢体在正常使用情况下，从购买之日起，一年内且行驶里程不超过25000km的情况下，车厢确因制造质量不良而造成的不能正常工作，我公司免费为您维修（不包括易损件）。底盘部分由底盘厂家为您服务。我公司保留有对翼开启厢式车局部结构改进、完善和技术数据修改的权利。

三环十通6-10米飞翼车翼展车整车厢体侧翼外饰可选用轻量化材质的铝波纹板、铝平板及彩钢板，也可选用集装箱形式所有的铁瓦楞板（铁瓦楞板厢体无内饰）。侧翼内饰镀锌板，中间为矩形型材拼接骨架填充泡沫板。厢体侧翼可选装整体式侧板或带下栏板式翼板。

找专业的公司购买：专用车技术含量比较高，购买产品时候找一家专业的公司，并找一个“顾问式”的销售员，你才会买的放心，并将为你以后使用带来更高的效益。翼开启厢式车上蓝牌必须满足以下几个条件，否则只能上黄牌：1.额定载重质量小于等于1.5吨。2.总质量少于4.5吨。3.厢长不超过6米。

飞翼厢式车是一种能适应现代物流发展需要的新型运输车型，有着广阔的市场前景。其主要特点是装卸效率高。翼开启厢式车的推广可大大弥补普通厢式车装卸效率低的不足，缩短工作周期，降低运输成本，对国民经济的发展有着重要的意义。

三环十通6-10米飞翼车翼开启双翼车整车设计独特，结构合理，外形美观，各类性能指标均达到同类产品先进水平，并有防雨、防尘、防晒、防盗、耐腐蚀等优点。翼开启厢式车主要可用于汽车配件，纸张、家电、衣物、化工、饮料、食品、包装箱等物品的运输和配送。

两翼车顶部大梁采用高强度锰钢自折弯焊接而成，其形状小弧形向上凸起，避免自然下沉后大梁弯曲变形。顶部外整体防水篷布有效保证了翼开启厢式运输车的整体密封性。车厢底部标准配置为3mm厚的防滑波纹板，小横梁间隙40cm每个。客户可根据货物质重选装加厚防滑板、平板及小横梁间隙大小。

【整车技术参数】

产品商标

十通牌

公告批次

308

产品名称

翼开启厢式车

产品型号

STQ5182XYKN5

总质量(Kg)

18000

驾驶室准乘人数(人)

3

额定载质量(Kg)

9805

外形尺寸(mm)

10000 × 2550 × 3990

整备质量(Kg)

8000

货厢尺寸(mm)

7600 × 2480 × 2770

接近角/离去角(°)

23/15,23/17

前悬/后悬(mm)

1480/2920,1480/2520

轴荷(Kg)

6500/11500

最高车速(Km/h)

92

备注

货厢顶部全封闭,不可开启.顶板与侧翼板固定连接在一起开启.选装货箱外形.侧面选装开门和不开门,选装对开门结构.厢体选装平面和瓦楞板结构.选装升降尾板.防护栏材料材质:侧护栏和后护栏材料材质都为Q235;连接方式:侧护栏和后护栏连接方式都为螺栓连接;后防护断面尺寸:50mm×100mm;后防护离地高度:480mm.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:东风电子科技股份有限公司,型号:3550X-1010.YC6JA180-50,ISD180 50,YC4S170-50,ISB180 50发动机对应的油耗值均为29L/100km.随底盘选装前围,侧围,前保险杠(包括前部灯具)及车门覆盖件.选装导流罩.前雾灯为选装件.随底盘选装保险杠.选装遮阳板.参数对应关系(外型尺寸(长)/货箱长/轴距/后悬/离去角):一,10000/7600/5600/2920/15,二,9200/6800/5200/2520/17.升降尾板收起状态水平长度:280mm.随底盘选装同类型高顶驾驶室.

【底盘技术参数】

底盘型号

STQ1182L10Y2N5

底盘名称

载货汽车底盘

商标名称

十通牌

生产企业

湖北三环专用汽车有限公司

轴数

2

轮胎数

6

轴距(mm)

5600

轮胎规格

10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR

钢板弹簧片数

9/12+10

前轮距(mm)

1900

燃料种类

柴油

后轮距(mm)

1800,1860

排放依据标准

GB17691-2005国 ,GB3847-2005

发动机型号

发动机生产企业

排量(ml)

功率(Kw)

YC6JA180-50

YC4S170-50

ISB180 50

广西玉柴机器股份有限公司

广西玉柴机器股份有限公司

东风康明斯发动机有限公司

6870

3767

5900

132

125

132

我们的地址：襄阳市襄州区张湾云湾村（名城路中段，乾昌工业园内3幢）电话：13042806688联系手机：13042806688 期待您的咨询

我公司主要经营国五爆破器材运输车，10吨危化品运输车，4米2民爆车，五十铃危货车，平板气瓶运输车，9米6飞翼运输车，蓝牌冷藏车，半挂车

三环十通6-10米飞翼车装卸货物速度快，效率高，省时间，省人工，大幅度缩短了货物装卸时间及工时成本。翼开启厢式车以高效率的装卸和安全的构造越来越受市场的欢迎。翼开启厢式车又称两翼车，飞翼车，翼展车，欧翼车，双翼车，翼开启厢式半挂车等。该车底盘可选装东风、福田、解放、柳汽、半挂系列。

翼开启厢式车启闭自如，无卡滞现象。两翼开启角度为 $60^{\circ} \sim 90^{\circ}$ 。
全程连续开启或关闭的时间小于20s。启闭时纵向下边沿的斜度小于2%。
翼开启5000次可靠性试验后，关键零件不损坏。

飞翼车车厢前脸采用冷轧钢板自折弯瓦楞板拼接而成，采用瓦楞板的主要原因是车辆在高速运作时迎面而来的风阻力较大，瓦楞板特有的间隔式导风槽将风阻力分解并分散，有效的保证了车辆长期、高速行驶中看不见的油耗成本。

两翼车常规配置：1、外饰铝波纹板或铝平板，内饰镀锌板；2、厢体下端可以选装活动栏板，底部装有卧环，便于固定货物；3、电液一体化举升装置由一个动力单元控制电钮控制举升翼可举升近90度；