

高压胶管规格 高压胶管 恒东橡塑制品【商家自营】

产品名称	高压胶管规格 高压胶管 恒东橡塑制品【商家自营】
公司名称	河北恒东橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省衡水是景县景州镇张戈侯橡塑基地
联系电话	15733871518

产品详情

21世纪初，胶管生产设备的智能化、胶料配合技术研发力度加大和计算机成功应用，加速了胶管新产品的开发步伐。高压胶管用镀锌钢丝绳也开始向大直径和高强度化方向发展。GB/T 12756-91《胶管用钢丝绳》国家标准已经不能满足客户的技术要求。法尔胜为山东悦龙橡塑科技有限公司(原莱州市橡塑厂)生产了1×19的直径4.0 mm、钢丝抗拉强度2 160 MPa和直径5.0 mm、钢丝抗拉强度1 960 MPa等新规格的高压胶管用镀锌钢丝绳。山东悦龙橡塑科技有限公司采用这些钢丝绳制造的柔性黏结管在全国各油气田、钻井平台配套使用。尤其是代表了当今世界ZUI高水平的、荣获2014年度国家科学技术进步特等奖技术的钻井平台“海洋石油981”的钻井系统用他们生产的高压泥浆胶管、水泥胶管，高压胶管厂家，还有张紧器系统用他们生产的耐火液压张力胶管中，全部都是采用法尔胜公司的新规格钢丝绳产品作为增强材料。

。

大家在购买高压胶管后使用时有哪些要求呢？

一、对高压胶管的使用要求如下：

(1)高压胶管使用前应检查型号、长度是否符合规定要求，并做抽样压力试验，合格后方可使用。

(2)检查高压胶管接头和胶管连接处有无露露钢丝，外胶层是否出现离层，工业烘干机如有上述现象不得使用。

(3)高压胶管接头端部的连接处镀层不得有损坏和脱落，出现脱落不得使用，高压胶管，以免密封不严而产生漏液。

(4)新安装的胶管应对管内壁进行清洗，以免胶末和杂物进入液压系统。

在使用过程中，应该怎样保养呢？

1. 对长期使用的胶管要定期检查。老化程度及表皮磨损、接头的磨损程度建议每周检查一次。
2. 高压软管的表面清洁工作。每日清洁软管表面的生产材料保持干净，高压胶管规格，重点清除软管表面有腐蚀性的材料。
3. 在软管经常和摩擦性表面接触时，要用保护性衬套，减小摩擦系数，增加使用寿命，防止老化。
4. 已经使用过的软管，长时间不用时要将管内流通的材料清理干净，然后通入介质封闭保存。
5. 储存软管时不要将软管放置在室外，否则会因为日照等其它因素造成污染及软管老化。
6. 液压软管不建议维修，当大家发现隐患立即更换，以避免造成人员伤害及意外事件。

以上就是高压钢丝编织胶管小编从装运和使用两方面讲解液压胶管保养的方法，希望能给大家带来帮助。

高压胶管规格-高压胶管-恒东橡塑制品【商家自营】由河北恒东橡塑制品有限公司提供。河北恒东橡塑制品有限公司（www.tz1288.com）在日用五金这一领域倾注了无限的热忱和热情，恒东橡塑制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：陈超。