

特级透平机油 HR

产品名称	特级透平机油 HR
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美特级透平机油HR系列是由高质量加氢基础油加入精制添加剂调配而成，具有极佳的抗氧化、抗老化、防锈、防泡沫、水分离性能，对金属表面之附着性特佳，形成极坚韧的抗酸性油膜，能防止高压下传送系统过热、溶合、咬死，以及产生磨损之顾虑。由于优选独特的抗氧化添加剂，更具有长寿命特点。

产品优势

- I 长寿命，延长换油周期；
- I 优秀的高低温性能和抗氧化安定性；
- I 高抗泡性和迅速的空气释放能力；
- I 极佳的分水性能和抗乳化性，如蒸汽轮机中有过量水存在的条件下，这些进入润滑系统中的水也易于排放出去，减少了零部件腐蚀和磨损的可能性；
- I 极佳的防锈和抗磨性能，即使在潮湿或有水的环境下开机或长时间停机时，也能避免锈蚀和腐蚀性产物的生成，确保对零部件的保护。

产品标准

- I BS 489-1999 (ISO32-68)；
- I GEK 28143A (ISO 32)；
- I 满足Siemens-westinghouse及Solar联合循环装置；
- I ISO 6743/5 L TSA/TSE/TGA/TGB/TGE.

产品应用

应用于飞溅、油浴、油环润滑或其他机械方式供油的透平机润滑，如用于滑轮机、燃汽机、水轮机、气动式涡轮机、蒸汽轮机、压缩机等工业机械。

典型数据

HR系列

试验方法

单位

32

46

68

100

密度@15

ASTM D1298

kg/l

0.87

0.88

运动粘度@40

ASTM D445

cSt

32

46

68

100

运动粘度@100

5.6

7.0

9.2

12.0

粘度指数

ASTM 2270

-

110

105

闪点 (开口)

ASTM D92

220

225

228

230

倾点

ASTM D97

-28

-25

-20

-18

空气释放性@50

ISO 9120

min

1.5

3.0

3.5

4

氧化稳定性，酸值到2.0

ASTM D943

h

12000

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。