

压缩海绵定型烘箱 海绵压缩定型固化烘烤箱

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 压缩海绵定型烘箱 海绵压缩定型固化烘烤箱 |
| 公司名称 | 吴江市志胜烘箱设备厂 |
| 价格 | 13000.00/台 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 吴江市同里镇经济开发区 |
| 联系电话 | 86-0512-63326891 15851590072 |

产品详情

热风循环烘箱应用范围：

热风循环烘箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。

热风循环烘箱特点：

1、热风在烘箱内循环，热效率高，节约能源。

热风循环烘箱送风原理CAD图解

2、利用强制通风作用，烘箱内设有风道，物料干燥均匀。

3、烘箱运转平稳。自动控温，安装维修方便。

4、适用范围广，可干燥各种物料，是理想的通用干燥设备。

热风循环烘箱的温度：

热风循环烘箱应用的范围很广泛，可干燥各种工业物料，是通用的干燥设备，一般热风循

环烘箱温度范围为室温 ~ +250 ，高温型为室温 ~ +500 。

述

热风循环烘箱又名电热鼓风干燥箱（以下简称干燥箱），是zs881型的升级型，更注重产品的节能性和安全性，采用国家经委重点推广的节能环保加热新技术，当它被加热物体吸收时可直接转变为热能，从而获得快速干燥效果，达到缩短生产周期，节约能源，提高产品质量等目的。使用方便、效果显著，是一种理想的有广阔前景的干燥设备。

适用范围

热风烤箱适用于烘烤有化学性气体及食品加工待烘烤物品，油墨的固化、漆膜的烘干等，广泛使用于电子、电机、通讯、电镀、塑料、五金化工、仪器、印刷、制药、PC板、粉体、含浸、喷涂、玻璃、木器建材等等的精密烘烤、烘干、回火、预热、定型、加工等；内热循环，烘烤物件受热均匀。

技术参数

- 1、 加热热源：蒸汽、电、远红外、电蒸汽两用。
- 2、 使用温度：蒸汽加热：50-140 ，最高150 。电、远红外加热温度50-600 。
- 3、 备有自控系统和电脑控制系统。
- 4、 常用蒸汽压力0.02-0.8Mpa（0.2-8kgf/cm²）。
- 5、 配有电加热按I型计算15kw，实用5-8kw/h。
- 6、 特殊要求在定货时表明。
- 7、 使用温度大于140 或小于60 ，要在订货时注明。
- 8、 本厂出厂烘车，烘盘尺寸统一，可以互换

本公司提供非标产品定制服务，详情请致电13812724284

本公司可根据用户要求设计制作各种 烘干箱 烘干炉 工业烤箱 工业烘箱 工业电炉 电机烘箱 变压器烘箱 隧道烘箱 隧道烘干炉 ，欢迎新老客户惠顾, 订购热线 13812724284 杨经理