

通彩五金脱漆机|CARPENER纤维磨轮

产品名称	通彩五金脱漆机 CARPENER纤维磨轮
公司名称	中山市通彩五金电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:通彩五金 型号:CARPENER纤维磨轮 产地:中山
公司地址	广东省中山市小榄镇德莱南路
联系电话	15917280942

产品详情

“通彩五金”专门为您特别供应的各种不同功能和款式的漆包线剥漆机，有座台式的，有手提式的，有刮漆型的，有磨漆型的，也有脱平扁线的，多股线的，还有脱至根部的，专业针对各种不同范围的线径来使用。能彻底去除线面上任何坚硬的绝缘漆，搪瓷漆，ML，Isonel等。在没有污染及危害性的情况下，脱漆工作快捷而且安全，漆包线剥漆机可剥线径0.04mm-10mm，在数秒内脱去漆包线上的漆皮，效率是其他方法的数百倍，而绝不损害~铜线和铝线~本身。我们的产品可以满足客户各种严格的要求，并可以根据客户的特殊需求特别定做。由于建立了快速反应生产的机制，我们可以在接受订单后1-3天内交货。“通彩五金”的产品和服务已获得大量知名客户的肯定。我们的企业目标：提供最好的产品和最优质的服务。我们深信以良好的售后服务、优势的产品价格、可靠的产品品质和快捷的交货期可以满足广大客户的需求。

本公司竭诚欢迎为广大客户服务，衷心欢迎客户光临惠顾，愿“通彩五金”为您的事业腾飞保驾护航。

我们的地址：广东省中山市小榄镇德莱南路电话：联系手机：15917280942 期待您的咨询

我公司主要经营漆包线剥漆机，多股线脱漆机，扁平线磨漆机，手提式刮漆机，ABISOFIX手提脱漆机，漆包线去漆机，电动式刮漆器，漆包线去漆器，漆包线扭线机，三层绝缘导线热剥器，剥漆钢丝轮，剥漆纤维轮，剥漆刀头，铝线助焊剂，三爪刀具，剥漆皮机，剥线机，钢丝轮，钢丝刷，平行钢丝轮，钢丝滚筒刷，工业皮带，磁环切整脚机，铝线焊锡条

ERASER漆包线剥漆机L2AS详细参数

品牌ERASER 编号L2AS

商品详情

适用线径：AWG 29-8 (0.28 ~ 3.25 mm)

使用电压：220V / 50Hz.single phase

机器重量：10 kg

功能特点：

I操作直接容易，效果明显出色.

I采用特硬材质刀头，脱漆刀头持久耐用

I设计可长时间持续工作，及正反转方向使用，

I脱漆长度最长90mm，可脱漆直至线圈底部.

SET UP AND OPERATION操作说明

A. A.根据刀头表格内的刀头规格，选择合适的刀头安装在机器前端夹头上.将一根漆包线插放在刀头的中间，使用固定扳手调较夹头使刀头将漆包线轻轻夹紧，然后将漆包线退出.启动开关后，手握住线圈部份然后轻松地将漆包线推进高速旋转的刀头，直至到达预先设定的脱漆长度，然后小心将漆包线退出.脱漆工作即可完成.在必要时可通过放松同收紧夹头来调节刀头的口径，控制达到理想的脱漆效果.因为当机器在开动及刀头高速旋转时，将漆包线的绝缘漆或氧化物削掉.脱漆后的漆包线，铜线表面是光亮同清洁.

B. B.设定所需的脱漆长度，可松开夹头的固定螺丝，退出夹头后，看见脱漆长度的限位顶针，通过固定螺丝来调整限位顶针，可设定及控制漆包线的脱漆长度.

C. C.随机更附有安全保护罩，确保操作安全.

SAFETY INSTRUCTIONS安全事项

1.操作机器时，必须戴上护眼罩及保护衣物同保护手套.

2.绝缘漆粉末属化工材料具有危险性，使用前须咨询物料供应商.

3.设备需要在通风环境下操作，室内需要装置通风设施.

4.在操作使用设备时，需检测机器是在正常的安全状态中使用，如有任何危险情况发生引致的后果，本公司概不负责.

5.在无专人看管的情况下，需关闭机器所有电源.