

TPV美国山都坪

产品名称	TPV美国山都坪
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	美国山都坪:美国山都坪 型号:型号齐全
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

TPV(代理)101-64美国埃克森美孚<>(保证原厂原包,假一赔十!)东莞市业强塑胶原料公司常年销售工程树脂TPV等系列产品,欢迎各界工厂及采购人员,来电咨询,订购!TPV

121-68W228美国山都坪发泡挤出,73A黑色。TPV 121-70B230美国山都坪注射。71A黑色。TPV

121-70E300美国山都坪挤压,型材挤出。70A黑色。TPV

121-70M350美国山都坪注射。70A黑色。TPV

121-73W175美国山都坪挤出,热成型或真空成型。78A黑色。TPV

121-75M100美国山都坪注塑。良好的物理性能和耐化学性。 , 80A黑色。TPV

121-79W233美国山都坪注射。84A黑色。TPV

121-80美国山都坪注射,挤出,吹塑成型或真空成型。85A黑色。TPV

121-80B23美国山都坪注射。79A黑色。TPV 121-80M300美国山都坪注塑。80A黑色。TPV

121-80W175美国山都坪挤出,热成型或真空成型。86A黑色。TPV

121-85M100美国山都坪注塑。91A黑色TPV

121-87美国山都坪注塑,挤出,吹塑成型或真空成型。93A黑色。TPV

123-40美国山都坪注塑,挤出,吹塑成型或真空成型。41A黑色。TPV

123-50美国山都坪注塑,挤出,吹塑成型或真空成型。51A黑色。TPV

123-50W175美国山都坪注塑,挤出,或真空成型。51A黑色。TPV

123-52W242美国山都坪共挤。具有低摩擦阻力,52A,黑色。TPV

141-55W185美国山都坪注射,挤出。59A,黑色。TPV

171-64美国山都坪注塑,挤出,吹塑成型。69A,黑色。TPV

171-73美国山都坪注塑,挤出,吹塑或真空成型。78A,黑色。TPV

181-55ME美国山都坪注塑,挤出。59A,黑色。TPV

181-57W180美国山都坪注塑,挤出。61A,黑色。TPV 181-64MED美国山都坪注塑,挤出,吹塑。

67A,黑色。TPV 191-55PA美国山都坪注塑,挤出。55A,黑色。TPV

191-70PA美国山都坪注射,挤出。 , 70A,黑色。TPV 191-85PA美国山都坪注射,挤出。85A,黑色。TPV

191-85PA12美国山都坪注射,挤出。 。 87A,黑色。TPV

201-55美国山都坪注射,挤出。 59A,自然色。TPV 201-55W175美国山都坪共挤。 59A,自然色。TPV

201-55W255美国山都坪注射,挤出。 60A,自然色。TPV 201-64注塑,挤出,吹塑。 69A,自然色。TPV

201-64W175 69A,自然色。TPV 201-64W255注射,挤出。 68A,自然色。TPV

201-67W171发泡挤出，71A,自然色。TPV 201-68W228发泡挤出，72A,自然色。TPV

201-73美国山都坪注塑，挤出，吹塑或真空成型。78A,自然色。TPV

201-73W175美国山都坪共挤，挤出，热成型或真空成型，78A,自然色。TPV

201-80美国山都坪注塑，挤出，吹塑，真空成型，86A,自然色 TPV

201-87美国山都坪注塑，挤出，吹塑或真空成型，93A,自然色 TPV

203-40美国山都坪注塑，挤出，吹塑或真空成型，41A，自然色。TPV

203-50美国山都坪注塑，挤出，吹塑或真空成型，51A，自然色。tpv - 具体性能1、良好的弹性和耐压
缩变形性，耐环境、耐老化性相当于三元乙丙橡胶，同时其耐油耐溶剂性能与通用型氯丁橡胶不相上下。
2、应用温度范围广（-60—150℃），软硬度应用范围广(25A—54D),易染色的优点大大提高了制品设计的自由度。
3、优良的加工性能：可用注射、挤出等热塑性塑料的加工方法加工，高效、简单易行，无需增添设备，流动性高、收缩率小。
4、绿色环保，可回收使用，且反复使用六次性能无明显下降，符合欧盟环保要求。
5、比重轻（0.90—0.97），外观质量均匀，表面档次高，手感好。基于以上性能特点，TPV在广泛的应用领域与传统橡胶材料、其他TPE弹性体（包括TPRSBS、SEBS、TPU等）材料或PVC等塑料材料相比，在综合性能和综合成本方面都具备一定的替代优势，从而为制品企业在产品创新、提升产品附加值、提高竞争力方面提供了新的选择