

# 气瓶水压试验机

产品名称	气瓶水压试验机
公司名称	深圳市亿威仕流体控制有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区石岩街道办水田社区捷家宝路9号 羿松生态科技园A栋
联系电话	86-075586069900 15814415510

## 产品详情

气瓶水压试验机设备简介：

设备适用于各类型气瓶的水压耐压强度试验,残余变形量测试（根据需要选用外测法或内测法）。设备严格按照我国气瓶水压试验标准或美国DOT法标准研制,广泛用于气瓶生产厂家及气瓶检测单位.适用产品：液化气瓶、呼吸气瓶、缠绕瓶气瓶、CNG气瓶、LPG气瓶、LNG气瓶、消防气瓶、无缝钢瓶、复合材料气瓶等钢制或复合材料类气瓶及容器.

气瓶水压试验相关参考执行标准：

GB/T 9251 气瓶水压试验方法;  
GB/T13004 钢制无缝气瓶定期检验与评定;

GB 17258 汽车用压缩天然气钢瓶; ISO 11439 天然气汽车车载高压气瓶;  
CGA C-1.

ISO 9809 国际标准钢瓶; ECE R110  
车辆推进系统用压缩天然气; 其他标准.

气瓶水压试验机主要技术参数：

加压范围：0 ~ 200MPa; (可更高)

恒压范围：5% ~ 100%F.S;

试验介质：水;

介质温度：常温;

测试工位：1路; (可扩展)

测量精度： $\pm 0.5\%F.S$ ; (可选更高精度)

控制精度： $\pm 1\% F.S$ ;

变形量测量方式：称重、流量计或量筒;

变形量测量精度： $\pm 1\% F.S$ ;

水套密封形式：气缸自动密封;

水套规格：根据测试气瓶规格; (水套选择是根据最大需要测试的气瓶规格设计，如最大气瓶为 304mm × 762mm时水套规格为 360mm × 870mm)

计时范围：0 ~ 999S;

驱动空气：0.5MPa P 0.8MPa;

电源电压：AC 380V 50Hz.

气瓶水压试验机设备参考图片：

(生产现场实拍——气瓶外测法水压试验机)

(客户现场实拍1-气瓶水压试验装置)

(客户现场实拍2-我司大型气瓶外测法水压试验机在客户现场实用拍摄)