

# 奇美PC/ABS PC-540A台湾奇美

产品名称	奇美PC/ABS PC-540A台湾奇美
公司名称	东莞市通标高分子材料有限公司
价格	12.00/kg
规格参数	品牌:台湾奇美
公司地址	东莞市樟木头镇塑胶原料市场1期新6栋1号
联系电话	13798889487

## 产品详情

以下是台湾奇美WONDERLOY PC PC/ABS PC-540A物性表参数

产品介绍 WONDERLOYPC/ABS PC-540A是聚碳酸酯合金,应用于机顶盒、投影机、显示器前

框、3C数码产品、变压器、电视游乐器、小平板计算机、网通产品.

性能	测试条件	单位	测试方法	数值
比重		g/10min	ASTM D792	1.18
	23			
熔融指数	300 ,1.2Kg	g/10min	D1238	22
冲击强度	3.2 mm, 23	Kg-cm/cm	D256 (Notched)	64
拉伸强度	6 mm/min	MPa	Kg/cm2	640
维卡软化温度	1 Kg,50 /hr	° C	D1525	107
可燃性(UL94)	1.50mm	class	IEC 60695-11-10	V0

## 台湾奇美WONDERLOY PC PC/ABS PC-540A加工建议条件应该注意以下参数

注射	额定值	单位制
干燥温度	80.0到90.0	° C
干燥时间	2.0到4.0	hr
建议的最大水分含量	0.020	%
料斗温度	60.0到80.0	° C
料筒后部温度	230到280	° C
料筒中部温度	240到290	° C
料筒前部温度	250到300	° C
射嘴温度	250到300	° C
加工（熔体）温度	250到 300	° C
模具温度	250到 300	° C
排气孔深度	0.030到0.075	mm