

## 地磅搬迁注意事项，地磅传感器怎么配置

产品名称	地磅搬迁注意事项，地磅传感器怎么配置
公司名称	西安爱贝科精密仪器有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	规格:3*14 吨位:100 面板:10mm
公司地址	西安市高陵区姬家管委会杨官寨村四组（注册地址）
联系电话	029-89390680 15829498520

### 产品详情

地磅（搬家）地磅搬迁 | 搬迁地磅首先我们要找好起吊地磅用的吊车，吊车根据地磅吨位的大小来选择。还有就是起吊人员一定要专业，地磅上面都有相应的吊孔和吊环。一般两根铁丝穿孔，第三根钢丝汇总到起吊钩。具体的如下：第一步：先找到总的控制接线盒，先把每个地磅传感器的信号线从接线盒上拧开，并做好相应的记录，贴上标签，以免后续再安装时找不到对应的位置。信号线不能剪断和延长影响标定精度。第二步：拆卸称体间的连接螺丝，并把螺丝收好。然后穿好钢丝准备起吊。第三步：吊完一节秤后，应立即收好秤体下的钢丸，钢球和地磅传感器底部的垫片。将地磅传感器的线打圈缠好转入纸箱，标好顺序编号。第四步：吊装运输时，应在各地磅秤台间加上木垫，以免地磅秤台间摩擦，损坏。第五点：专人对各零件登记造册，已备日后清点，安装。第六点：在运输过程中，要保护好地磅传感器，仪表，接线盒，不要再运输中压坏它们。第七点：所有的配件一定要记着拿完，不要丢失。第八点：地磅重新安装好后务必重新调试，检定。地磅移位时注意事项:地磅移动时应注意仪表电缆线，传感器通读线，防止碰断(如断裂用电烙铁锡焊连接，锡焊时注意红、黑、蓝、绿、白线各自对准焊好包紧即可，如果没有锡焊就按自颜色用里各面铜线相互缠绕，再包紧即可)

地磅搬迁 | 搬迁在后着重建议广大用户不要贪图一时的省时省事，把地磅传感器信号线全部剪断等不正确的做法，如若您在拆卸过程中采用不科学的做法，势必将会给您日后的使用带来不少麻烦，比如在雨水天气，您的地磅的因为剪短后连接的很可能进水，然后整个地磅的传感器都无法正常使用，造成的时间与金钱上的损失不可估量！四、相信自己！选择我们绝对不会让您失望！（一）、时间省 上门快、维修快、自接到报修电话到地磅维修结束用时短、这在地磅维修同行业中独占鳌头、时间就是金钱、节省时间利益你我！（二）、价格低 现场检测维修、现场报价、公司有专业的地磅维修技工、能修好的配件绝不让客户花高价格更换新的、以不欺骗、不乱开价格的做事原则、切切实实为客户着想、让我们在地磅维修行业中做到了收费低！（三）、服务好 承诺公司每个人员都会以热情、微笑的态度为你解答地磅损坏的原因、以及免费为客户提供技术指导、并告知以后使用过程中应注意的具体事项！（四）、质量保证 地磅维修所更换的新配件、均可享受一年质保、正规公司、让你放心、值得信