

# HT-LH305抽取式机柜式陶瓷感湿湿度氧变送器

|      |  |
|------|--|
| 产品名称 | HT-LH305抽取式机柜式陶瓷感湿湿度氧变送器                           |
| 公司名称 | 成都鸿瑞韬科技有限公司  |
| 价格   | .00/个  |
| 规格参数 | 工作电源:DC24V / 4A<br>环境温度:-10 ~ +50<br>环境湿度: < 80%RH |
| 公司地址 | 成都市武侯区武兴四路166号4栋1单元4层1号房                           |
| 联系电话 | 028-85044052 18328702053                           |

## 产品详情

HT-LH305抽取式机柜式陶瓷感湿湿度氧变送器

技术参数：

I 测量原理：陶瓷感湿

I 显示方式：128 × 64点阵OLED

I 测量范围：O<sub>2</sub>：0~25.00%，H<sub>2</sub>O：0~40.00%

I 测量精度：0~25.00% O<sub>2</sub>：± 3%FS

0~40.00% H<sub>2</sub>O：± 2%FS

I 重复性：0~25.00% O<sub>2</sub>：± 1.5%FS

0~40.00% H<sub>2</sub>O：± 2%FS

I 响应时间：T<sub>90</sub> 30S

I 模拟输出: 2路4-20mA（非隔离输出，负载电阻小于500欧姆）

1路外部湿度自动标定

1路外部干氧浓度自动标定

我们的地址：成都市武侯区武兴四路166号3栋2单元8层4、5号电话：028-85044052联系手机：18328702053  
期待您的咨询

I 通讯方式: RS232（默认）或RS485单向/双向数据接口，波特率4800bps、9600bps、19200bps可选

I 工作电源：DC24V / 4A

I 环境温度：-10 ~ +50

I 环境湿度：< 80%RH

I 采样方式: 抽取式

I 样气温度：0~400（探头可耐受温度）

I 样气组分: 无可燃性气体、无强腐蚀性气体

I 采样接口：6不锈钢卡套（316L）

I 规格尺寸：仪表：165mm × 176mm × 52mm（H × W × D）

I 安装尺寸：仪表：150mm × 100mm（H × W）

I 使用寿命：仪表 > 3年，探头 > 2年（正常使用条件下）

I 安装方式：壁挂式

仪器特点：

I OLED主动发光显示，显示直观，操作简单方便；

I 高精度的温度自动补偿系统，消除环境温度的影响；

I 用户可通过显示面板自由设置两路4-20mA输出分别对应的湿度上下限值、干氧浓度上、下限值，从而得到更高精度的模拟输出；

I 用户可通过显示面板的输入端口完成外部湿度或干氧浓度的自动标定；

I 分体式设计，壁挂式安装，方便安装使用和增加仪表的寿命、长期稳定性；

I 操作简单、使用寿命长、易维护。

应用场合：

I 燃煤、燃油锅炉尾气排放（CEMS）中高温湿度的测量；

I 食品加工过程中湿度的测量；

I 木材、建材、造纸工业中的湿度测量；

I 火电厂、化工厂、钢铁厂烟气的脱硫脱硝前后水蒸汽含量的测量分析。

订货须知（用户订货时请注明）

I 测量介质

I 模拟输出对应测量范围