

# 供应透明级EVA台湾台塑7A60H

产品名称	供应透明级EVA台湾台塑7A60H
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	产品规格：:25公斤/包 产品数量：:98000 包装说明：:原厂原包
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

## 产品详情

EVA台湾台塑7A60H VA含量28熔指150热熔胶EVA树脂

EVA7A60H，台湾台塑EVA7A60H代理商热熔级EVA、薄膜级EVA、鞋材发泡级EVA、油墨级EVA、涂覆级EVA、太阳能膜EVA、

7A60H台湾台塑EVA/台湾台塑7A60H 7A60H台湾台塑EVA/台湾台塑7A60H 温馨提示；

因原料行情浮动频繁，网页上的报价可能与当天的实际报价有所差异，请用QQ或电话直接询价! 附注：东莞市巨信塑胶原料有限公司的服务宗旨：以质量求生存，以服务求信誉，以信誉迎客户，以客户求发展。本公司货源充足，原厂原包，价格合理，欢迎新老客户来电来函订购！ 我公司可以提供原料认证报告;UL认证、FDA认证、材质证明、ISO，ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)物性、报价、UL报告、RoSH标准、SGS检测报告等) ..... EVA台湾台塑7A50H VA含量19%,MI:150 自动包装胶，合板胶，热熔胶。 EVA台湾台塑7A60H VA含量28%,MI:150 自动包装胶，合板胶，热熔胶。 EVA台湾台塑7760H VA含量28%,MI:25 积层押出，交联发泡板，热熔胶。

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 密度 ASTM D-1505 0.938g/cm<sup>3</sup> VA含量 FPC Method 28% 熔体流动速率 ASTM D-1238 150g/10min 机械性能 硬度 ASTM D-2240 67/16 Shore A/D 断裂伸长率 ASTM D-638 800% 拉力断裂强度 ASTM D-638 40kg/cm<sup>2</sup> 热性能 环球软化温度 ASTM E2881 维卡软化温度 ASTM D-1525 33 结晶点 DSC 50 熔点 DSC 71