

耐高温铁氟龙透气布

产品名称	耐高温铁氟龙透气布
公司名称	泰兴市华宇复合材料有限公司
价格	10.00/个
规格参数	品牌:泰兴华宇 型号:HY-FT010 颜色:咖啡色
公司地址	江苏省泰兴市江平中路68号
联系电话	0523-87851862 15365605821

产品详情

铁氟龙高温透气布是采用特殊的基布，在表面涂覆特氟龙乳液而成的一种新型复合材料，是我厂研发的一种新型复合材料，具有表面布纹清晰平整、整体性好、透气性均匀稳定、耐磨、耐高温不吸湿、不返灰、安装方便，使用寿命长等特点。

铁氟龙高温透气布主要适用于水泥、氧化铝等粉料气动输送斜槽上，也适用于其它粉、粒状物料的气动输送装置，如火车、汽车散装粉料罐车上，用来作为气化床，使物料与空气混合，呈气化状态，具有良好的流动性，以提高输送效率。如用于水泥生料均化库中则可使水泥生料搅拌均匀化。这种透气层的气动输送装置和气化床装置已在冶金、建材、化工、电厂、食品和交通运输业中得到广泛应用，取得了良好效果，以代替传统的皮带输送和螺旋输送。由于物料在输送过程中呈气化状态，具有良好的流动性，设备不受摩擦损坏，减少了设备的维修量，物料在密闭的溜槽中输送，物料无飞扬损失，环境不受污染。

产品特点：

1. 布纹清晰、平整、尺寸稳定、不变形。
2. 透气性好、气流均匀、尺寸稳定。
3. 耐磨、耐腐蚀。

4. 耐高温、不吸湿，瞬间温度可达到280 ，长期工作温度达到260 。

5. 耗能少，使用寿命长，从而降低维修次数和成本。

6. 防粘防灰，表面粉尘很好清除。

单面四氟布经常被称为单面铁氟龙布，它是玻纤布单面涂覆铁氟龙（PTFE）树脂而制成的一种新型复合材料，是我公司研发的新产品。我司常规厚度为0.45mm，颜色为灰色。由于防腐性能好、耐强酸强碱、室外耐最低温度-70 、室内耐最高温度360 ，所以主要用于石油管道包覆等方面。单面四氟布经常被称为单面铁氟龙布，它是玻纤布单面涂覆铁氟龙（PTFE）树脂而制成的一种新型复合材料，是我公司研发的新产品。我司常规厚度为0.45mm，颜色为灰色。由于防腐性能好、耐强酸强碱、室外耐最低温度-70 、室内耐最高温度360 ，所以主要用于石油管道包覆等方面。单面四氟布经常被称为单面铁氟龙布，它是玻纤布单面涂覆铁氟龙（PTFE）树脂而制成的一种新型复合材料，是我公司研发的新产品。我司常规厚度为0.45mm，颜色为灰色。由于防腐性能好、耐强酸强碱、室外耐最低温度-70 、室内耐最高温度360 ，所以主要用于石油管道包覆等方面。