

自动降尘喷雾装置 矿用自动降尘

产品名称	自动降尘喷雾装置 矿用自动降尘
公司名称	淮南市启迪电子有限公司
价格	3600.00/套
规格参数	类型:矿用自动降尘 品牌:安吉 型号:KHP
公司地址	安徽省淮南市经济开发区水厂路（电子工业园2#楼）
联系电话	0554-2672992 13305542718

产品详情

类型	矿用自动降尘	品牌	安吉
型号	KHP		
自动降尘喷雾装置			

淮南市启迪电子有限公司生产的khp159-z型矿用隔爆兼本质安全型皮带机综保监控仪配套的矿用自动降尘喷雾装置，能在皮带机运行时自动降尘，皮带停止时自动停止。

本装置由矿用khp159-z皮带机综保主机电源，dfb10/127矿用隔爆型电磁阀，gmt30-300无料延时停车（烟控、温控、声控）传感器和喷雾头组成。

电器参数

- 额定输入电压：ac127v或36v；
- 最高允许电压：ac140v或40v；
- 本安输出最高开路电压：dc12v；

d、本安输出最大短路电流：dc400ma；过流保护整定值1.2a

e、本安输出外部允许分部电容：0.1 μ f/km;

f、本安输出外部允许分部电感：1mh/km；

g、继电器输出接点容量；ac250v 5a；

淮南市启迪电子有限公司生产的皮带机触控（烟控、温控、声控）降尘防灭火装置，由《khp159型带式输送机综合保护装置》隔爆兼本质安全型电源、本安型烟雾传感器和隔爆型电磁阀三部分组成。

电源箱为隔爆兼本质安全型，外形为长方形，右端为36v（127v）电源引入及继电器控制接点出口；左端为12v/1a本安电源引出及gmt30-300无料延时停车（烟控、温控、声控）传感器控制信号引入出口；隔爆腔内由电源板及变压器组成。

皮带有煤运行时，煤不断触及型传感器导杆，开关与+12v电源接通，n1b为高电位，n1导通。u1输入端为高电位，输出端为低电位；开停端输出为低电位，此端与电源j1相连，即可使j1继电器动作。

皮带机无煤停止时，开关不再接通+12v电源，n1三极管截止，电容c1端电位通过r5、w1放电，“开停”端延时输出高电位而停车。调整拨码开关1~4挡，可使时间在30s~8min内延时停车时间。

khp159- z安全标志号：mca070286。

gmt30-300无料延时停车传感器安全标志号：mfb070167。

dfb10/127矿用隔爆型电磁阀安全标志编号：20057650

单位：淮南市启迪电子有限公司电话：0554-2672992

e-mail:qdytx @163.com<http://www.qddz.cn>