台湾奇美(PC总代理商）

产品名称	台湾奇美(PC总代理商）
公司名称	东莞市业强塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	台湾奇美:台湾奇美 牌号齐全:PC奇美牌号齐全 台湾:台湾
公司地址	东莞市樟木头塑金国际15栋
联系电话	0769-22103662 18025120985

产品详情

PC中文名称聚碳酸酯（Polycarbonate）常用缩写PC， 系非结晶性热塑性工程塑料。 密度：1.18－1.22 g/cm3成型收缩率:0.5-0.8%线膨胀率：3.8×10 cm/cm ° C成型温度：

230-320°C热变形温度：135 ° C 低温-45度干燥条件：110-120°C 2—4小时，可在 -60-120°C下长期使用。 PC特性：为非结晶性热塑性塑料，优质的耐热性能、良好的透明度和极高的耐冲击强度等物理机械性能。

《代理直销》PC塑料 台湾奇美 PC-110 透明级 高抗冲 注塑级pc优点：1、具高强度及弹性系数、高冲击强度、使用温度范围广；2、高度透明性及自由染色性；3、H.D.T.高；4、耐疲劳性佳；5、耐候性佳；6、电气特性优；7、无味无臭对人体无害符合卫生安全；8、成形收缩率低、尺寸安定性良好。
《代理直销》PC塑料 台湾奇美 PC-110 透明级 高抗冲 注塑级pc性能：a、机械性能：强度高、耐疲劳性、尺寸稳定、蠕变也小（高温条件下也极少有变化）；b、耐热老化性：增强后的UL温度指数达120~140 °C（户外长期老化性也很好）；c、耐溶剂性：无应力开裂；d、对水稳定性：高温下遇水易分解（高温高湿环境下使用需谨慎）；e、电气性能：1、绝缘性能：优良（潮湿、高温也能保持电性能稳定,是制造电子、电气零件的理想材料）；2、介电系数：3.0-3.2；3、电弧性：120s；f、成型加工性：普通设备注塑或挤塑。

PC分类：通用级PC,食品级PC,透明级PC,耐候级PC,耐寒级PC,增韧级PC,光学级PC,防火级PC,阻燃级PC,加纤PC,耐摩擦PC,蓝底PC,白底PC,增强PC,高流动PC,光扩散PC,防静电PC,导电PC

WONDERLITE??????????????(bisphenol-A)??????????????(diphenylcarbonate)?????(???)?????????????????????????(phosgene)????????????????FDA?UL?????????WONDERLITE?????????????????????????????????…????????????????????3C???CD/DVD???????…???

PC-110?????

??????????????????????????????????