

防腐蚀排气扇

产品名称	防腐蚀排气扇
公司名称	岳阳美仪节能设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	规格:1260*1260mm 功率:0.75KW 风量:40000m3/hr
公司地址	岳阳南湖新区长檀社区檀树组丙区2排5栋1楼（注册地址）
联系电话	18821862819

产品详情

美仪通风降温设备---车间通风不良、闷热异味 一次解决！美仪节能设备开发的负压排风机，是运用空气对流，负压换气的原理来设计，使用美仪开发的负压式风扇，安装在通风不良的对向，可以将厂房停滞不重的热气、异味、乌烟、秽气，在最短的时间内迅速排出室外。使室内温度降低到与室外温度相同，却能感觉到比室外更凉爽，使用负压式风扇之后，可以让空气动起来，每小时换气次数能够达到60次以上，可以创造一个通风流畅、空气清新、良好舒适的工作环境，彻底改善室内闷热、异味、乌烟、秽气等问题，提升整体工作效率，让每个工作者更加健康。

型号：MY48-6Y；

外形尺寸：1260*1260*580mm（含安装阀栏）；

内框尺寸：1180*1180mm（安装孔尺寸）；

外形：喇叭形；

电机功率：0.75KW（IP55-10P-铝壳铜芯）；

外框材质：FRP玻璃纤维；

叶片材质：六叶玻璃钢；

电机转数：560Rpm；

风叶转数：560Rpm；

风叶直径：1040mm；

抽风量：42000M³/HR；

音量：60-70DB；

电压：380V-50HZ；

传动方式：马达直联式（防腐免维护）；

配防风防雨百叶窗，安全防护网；可配装60度弯头（改变风向用）

更多产品尺寸：700mm，780mm，800mm，850mm，900mm，980mm，1060mm，1130mm，1180mm，1220mm，1260mm，1300mm，1380mm，1460mm。

MY玻璃钢材质直接式负压排风机特点：

- 1、电机：引进台湾技术生产IP55-F级绝缘、铝壳铜芯专用电机、另为化工及易燃易爆特殊场所匹配防护等级EXD II BT4 专用马达，使用寿命长、运转平稳、噪音小、防雨、同时具有欠相、过载保护作用。
- 2、外壳：采用号称五百年不分解的（FRP）玻璃纤维为风机外壳材质，具有抗酸碱、防腐蚀、不生锈、使用年限长等特点，同时减少由于整机因金属材料多而产生共鸣的现象。
- 3、风叶：根据流体力学，使用CAD/CAM优化设计制出角度、风量、噪音均合理的叶片，以耐酸碱玻璃纤维（耐酸碱FRP）为叶片材质，具有不老化，不变形，所匹配马达仅为0.75KW，同类产品性价比高。
- 4、百业窗：运用空气顺流原理设计无需电动、手动控制、自动开关、防雨防尘的气动式百业窗。
- 5、支架：采用烤漆处理双V支架及T型钢板支架，风机运行更稳固，噪音更小。
- 6、防护网：采用烤漆处理的圆型及方形钢丝网，风机使用更安全。
- 7、MY玻璃钢负压风机的电机可在恶劣的环境种运行，使用年限长，负压式抽风首选。
- 8、免皮带—让你无维修烦恼。

MY负压排风机适用范围（及车间换气次数建议）：

- A、适用于高温、多尘或多油烟、有异味的生产车间：如热处理厂、铸件厂、塑料厂、五金加工厂、铝型材厂、制鞋厂、皮件厂、电镀厂、印刷厂、各种化工厂，建议换气次数60-75次/小时。
- B、特别适用于需要降温又需要一定湿度的场所。如棉纺厂、毛纺厂、麻纺厂、织布厂、化纤厂、经编厂、加弹厂、针织厂、丝织厂、袜厂等各类纺织厂，建议换气次数50-65次/小时。
- C、适用于劳动密集型企业：如服装厂，各类装配车间，建议换气次数40-60次/小时。
- D、适用于多烟雾、多水汽、潮湿场所，如：酿酒厂、食品厂、饮料厂等，建议换气次数40-60次/小时。
- E、园艺温室大棚通风降温、畜牧场降温，建议换气次数40--55次/小时。

F、适用于仓储物流领域，建议换气次数30--50次/小时。

G、商业:商场、超市、酒店、网吧等，建议换气次数25-35次/小时;H、公共:医院、车站、体育馆、礼堂、学校等，建议换气次数25--35次/小时。

厂房通风换气计算公式：总风量（单台风机风量 × 风机数量） ÷ 厂房空间（长 × 宽 × 高）=换气次数。

标准：高温及污染严重的场所60-80次/小时；

有发热设备的生产车间45-65次/小时；

人流密集场所：40-60次/小时；

一般场所：25-40次/小时

MY负压排风机优势：

- 1、集通风,换气,降温于一体。
- 2、节能:耗电量少,只需传统空调的10%至15%左右。
- 3、环保:不含氟里昂(CFC)。
- 4、通风降温效果佳:更换室内污染空气，降低机械运转时高温，人体舒适度增加。
- 5、投资回报率高,2至3年内可收回投资成本。
- 6、快速将室内的浑浊,闷热及有异味的空气替换排出室外。
- 7、有效控制室内环境,在室内产生不同的风速,造成凉风效应,令人感到异常的舒适清爽。将使工作人员在舒适安全放心的环境下工作。

MY负压排风机通风原理：负压排风扇向外排出空气使室内气压下降，室内空气变稀薄，形成一个负压区，空气由于气压差补偿流入室内。在工业厂房实际应用中，负压排风扇集中安装于厂房一侧，进气口于厂房另外一侧，空气由进气口到负压风机形成对流吹风。在这个过程中，靠近负压排风扇附近的门窗保持关闭，强迫空气由进气口一侧门窗补偿流入车间。空气排着队、有秩序的由进气口流入车间，从车间流过，由负压排风扇排出车间。换气彻底、高效，换气率可高达99%。通过具体的工程设计、根据需要设计换气速度和风速，任何高热、有害气体、粉尘烟雾均能迅速排出车间，任何通风不良问题均能一次性彻底解决。从开启风机的几秒钟内即可达到通风的效果。

MY负压排风机降温原理：一、换气降温：由于阳光照射建筑物、机器设备、人体等热源导致需要通风的场所气温高于室外。负压风机能将室内热气迅速排出，让室温和外界温度持平，不至于车间内温度升高。二、空气流动带走人体热量，空气流动加速汗液蒸发而吸收人体热量，从而让人体感觉凉爽，和自然风一样凉爽。三、负压排风扇只有通风降温的作用，没有制冷的功能，凉爽是人体的感觉。负压排风扇能降多少温度的说法是不科学的。

MY负压排风机系列产品均采用CAD/CAM设计，具有整机防腐蚀、噪音低、风量大、耗能小、运行平稳

、寿命长、效率高，并拥有百叶自动开启、关闭系统。达到防尘、防水、防风、美观等效果。MY负压排风机风量大、噪音低、用电少、便于安装。本机型采用玻璃钢材料制造；使其产品可有效地防腐；增加产品外观的使用寿命，是工业厂房、仓库、生产车间、大型饭堂、配电室、机房等闷热、异味、油烟、粉尘等通风不良场所用通风降温除异味的首选设备。

为解决化工、炼油等易燃易爆场所通风需求，以下机型均可改为防爆型，防爆马达等级EXD II BT4，更多型号资料请咨询厂家。

岳阳美仪宗旨：坚持薄利多销,并愿意用高效优质的服务,和信守承诺,来赢取你的满意和信任。。

温馨提示：1、关于安装：本地及邻省可上门提供安装服务，其它位置客户由我司指导安装（有安装说明指导配图片）；

2、关于运输：本地可送货上门，外地由物流代运；

3、关于售后：所有美仪节能公司通风降温设备产品均免费质保一年（人为因素除外、），终身出厂价维护；

4、关于其它：来电咨询。18821862819 包先生。

网上发布产品信息报价均为出厂价（不含税运安装价），我司为增值税一般纳税人可提供16%专用票。

MY负压排风机---.任何厂房/仓库/畜牧养殖场/大棚等场所闷热、通风不良、油烟、异味、粉尘，一次解决！（自产自销）

另我司提供各种负压排风机配件（外壳、百叶窗、风叶、圆网、支架、风机专用电机）及各厂商售后服务。