

韩国三星(中国)总代理商 PP

产品名称	韩国三星(中国)总代理商 PP
公司名称	上海市达双贸易有限公司
价格	.00/KG
规格参数	韩国三星:韩国三星 PP:韩国三星
公司地址	上海市奉贤区
联系电话	13818489196

产品详情

上海达双主营销销售：三星道达尔 SAMSUNG TOTAL PP韩国三星塑胶原料,原厂原包，货源充足，质量保证，价格优惠，并可提供原厂物性表，FDA，UL，MSDS等物性表级相关的加工技术指导。

PP/FB51/特性备注：阻燃，用途：家用电器.重要参数：熔体流动速率:8 g/10min成型收缩率:1.7 %缺口冲击强度:7 拉伸强度:29.4 MPa断裂伸长率:200 %

PP/FH51/特性备注：阻燃，加工性, 难燃性, 耐热性 用途：照明配件，X-mas插座

重要参数：熔体流动速率:12 g/10min成型收缩率:1.55 %缺口冲击强度:4 拉伸强度:34.3 MPa断裂伸长率:30 %

PP/HJ730/特性备注：注塑级 重要参数：熔体流动速率:20 g/10min弯曲模量:2058 MPa

PP/HJ730L/特性备注：注塑级 重要参数：熔体流动速率:5 g/10min弯曲模量:2058 MPa阻燃等级:0

PP/BI740/重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3.5 拉伸强度:29.4 MPa断裂伸长率:50 %

PP/BI750/重要参数：熔体流动速率:30 g/10min密度:0.91 g/cm³成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:4 拉伸强度:19.6 MPa

PP/BI830/重要参数：熔体流动速率:40 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:18.62 MPa断裂伸长率:75 %

PP/BI850/特性备注：良好的冲击强度,高流动用途：汽车改性底料,薄壁容器,家用器皿

重要参数：熔体流动速率:43 g/10min密度:0.91 g/cm³吸水率:28 %缺口冲击强度:7 断裂伸长率:50 %

PP/BI970/重要参数：熔体流动速率:100 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3 拉伸强度:31.36 MPa断裂伸长率:25 %

PP/BJ100/重要参数：熔体流动速率:1.5 g/10min弯曲模量:1274 MPa阻燃等级:0

PP/BJ300/重要参数：熔体流动速率:5 g/10min密度:0.91 g/cm³成型收缩率:1.65 %缺口冲击强度:6 拉伸强度:19.6 MPa

PP/BJ500/特性备注：抗冲击，嵌段共聚 重要参数：熔体流动速率:10 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:10 拉伸强度:19.6 MPa断裂伸长率:300 %

PP/BJ600/重要参数：熔体流动速率:15 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:6 拉伸强度:27.44 MPa断裂伸长率:500 %

PP/BJ700/重要参数：熔体流动速率:25 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:8 拉伸强度:19.6 MPa断裂伸长率:150 %

PP/BJ730/特性备注：高流动，高冲击用途：汽车冷藏零件用复合PP
Base：缓冲器，内置控制面板，控制台，Trim类。大型电器电子零件

重要参数：熔体流动速率:27 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:7 拉伸强度:31 MPa断裂伸长率:50 %

PP/HF400/重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3 拉伸强度:37.24 MPa断裂伸长率:500 %

PP/HF402/重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3.5 拉伸强度:24.5 MPa断裂伸长率:49 %

PP/HF407/重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3 拉伸强度:24.5 MPa断裂伸长率:500 %

PP/HF409/重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3 拉伸强度:24.5 MPa断裂伸长率:500 %

PP/HF429/重要参数：熔体流动速率:8 g/10min密度:0.91 g/cm³缺口冲击强度:3 拉伸强度:24.5 MPa断裂伸长率:500 %

PP/HF500/特性备注：吹膜用途：衣服,食品

PP/HJ100/特性备注：均聚用途：一般家用机械，汽车零件

欢迎广大新老客户来电洽谈合作！