

中山铝单板施工安装队

产品名称	中山铝单板施工安装队
公司名称	广东柠乐建材科技有限公司
价格	170.00/平方米
规格参数	
公司地址	南海区狮山镇永安益北工业区一路3-2号
联系电话	13557710044 18824198964

产品详情

铝单板厂家金属幕墙的防雷装置必须与主体结构防雷装置可靠连接

2-22 玻璃与门、窗扇安装方法,1-过梁块(用墙板锯);2-黏结砂浆;3-钢筋混凝土柱,玻璃内有气泡、波纹等,影响美观;安装玻璃时未将槽口内的砂浆污物清理干净,玻璃装后局部应力造成应力集中处将玻璃挤裂,影响使用甚至发生危险。

。接检验方法:检查隐蔽工程验收记录9.各种变形缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定

检验方法:观察;检查隐蔽工程验收记录10.金属幕墙的板缝注胶应饱满、密实、连接、均匀、无气泡,宽度和厚度应符合设计要求和技(1)主体结构施工时,严格控制墙面和立面垂直度和平整度。,(3)对于裂纹较大且已脱落的腻子,要铲除干净,对基层处理后重新刮抹腻子,对于凹陷坑洼处的半眼、蒙头腻子必须挖出,处理后分层刮抹腻子直至凹陷坑洼饱满平整。建筑风荷载研究是一门相当复杂的学科。,(3)刷子太小或刷毛太硬,刷不开。标准的规定检验方法:观察;尺量检查;检查施工记录。11.金属幕墙应无渗漏检验方法:在易渗漏部位进行淋水检查(二)一般项目1.金属板表面应平整、洁净、色泽一致。检验方法:观察2.金属幕墙的压条应平直、洁净、接口严密、安装牢固检验方法:观,,察;手扳检查3.金属幕墙的密封胶缝应横平竖直、深浅一致、宽窄均匀、光滑顺直检验方法:观察4.金属幕墙上的滴水线、流水坡向应正确、顺直检验方法:观察;用水平尺,铝单板施工安装队,检查5.每平方米金属板的表面质量和检验方法应符合表9的规定每平方米金属板的表面质量和检验方法质量要求明显划伤和长度>100mm的轻微划伤不允许长度 100mm的轻微划伤用钢尺检查擦伤总面积用钢尺检查6.金属幕墙安装的允许偏差和检验方法应符合表10的规定金属幕墙安装的允许偏差和检验方法允许偏差检验方法30m<幕墙高度 60幕墙垂直度用经纬仪检查60m<幕墙高度 90m附录《建筑装饰工程质量验收规范》允许偏差项次检验方法层高 3m幕墙水平度用水平仪检查层高>3m板材立面垂直度用垂直检测尺检查板材上沿水平度用1m水平尺和钢直尺相邻板材板角错位用钢直尺检查阳角方正用直角检测尺检查拉5m线,不足5m拉通接缝直线度接缝高低差用钢直尺和塞尺检查接缝宽度用钢直尺检查石材幕墙工程适用于建筑高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度的石材幕墙工程的质量(一)主控项目石膏幕墙工程所用材料的品种、规格、性能和等级,应符合设计要求及国家现行产品标准和工程技术规范的规定。中山铝单板施工安装队,铝单板厂家价格墙裙、贴脸突出墙面的厚度应一致检验方法:观察;尺量检查饰面砖接缝应平直、光滑,填嵌应连续、密实;宽度和深度应符合设计要求检验方法:观察;尺量检查5.有排水要求的部位应做滴水线(槽)。滴水线(槽)应顺直,流水坡向应正确坡度应符合设计要求。检验方法:观察;用水平尺检查。6.饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法应符合表4的规定254现代建筑外墙装饰材料与施工饰面砖粘贴的允许偏差和检验方法允许偏差/m检验方法内墙面砖立面垂直度用2m垂直检测尺检查表面平整度用2m靠,,尺和塞尺检查阴阳角方正用直角检测尺检,,查接缝直线度拉5m线,不足5m拉通线,用钢直尺检查用钢直尺和塞尺检查接缝宽度用钢直尺检查

第三节幕墙工程般规定1.本节适用于玻璃幕墙、金属幕墙、石材幕墙等分项工程的质量验收2.幕墙工程验收

时应检查下列文件和记录:(1)幕墙工程的施工图、结构计算书、设计说明及其他设计文件(2)建筑设计单位对幕墙工程设计的确认文件(3)幕墙工程所用各种材料、五金配件、构件及组件的产品合格、性能检测报告、进场验收记录和复验报告(4)幕墙工程所用硅酮结构胶的认定和抽查合格证明;进口硅酮结构胶的商检证;国家指定检测机构出具的硅酮结构胶相容性和剥离粘结性试验报告;石材用密封胶的耐污染性试验报告(5)后置埋件的现场拉拔强度检测报告(6)幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能检测报告()打胶、养护环境的温度、湿度记录;双组分硅酮结构胶的混匀性试验记录及拉断试验记录(8)防雷装置测试记录(9)隐蔽工程验收记录(10)幕墙构件和组件的加工制作记录;幕墙安装施工记录。