

广州铝单板施工安装队

产品名称	广州铝单板施工安装队
公司名称	广东柠乐建材科技有限公司
价格	170.00/平方米
规格参数	
公司地址	南海区狮山镇永安益北工业区一路3-2号
联系电话	13557710044 18824198964

产品详情

铝单板生产厂家价格型材的平面间隙应符合表7-9的规定,精度等级需在图样或,,合同中注明,未注明时6060-T6063-T6063A-T6463-T,,6463A-T5型材平面间隙按高精级执行,其他型材按普通级执行允许的平面间隙平面间隙,不大于型材公称宽度W普通级 $0.80\% \times W$ 0.60%XW0.40%XW任意25mm宽度上B.弯曲度。

弯曲度应符合表7-10的规定,精度等级需在图样或合同中注明;未注明时,6060-T6063-T6063A-T6463-T6463A-T5型材按高精级执行,其附录《建筑工程质(2)施工前对预埋件位置进行全面检查,有位置偏移的按技术处理方案先行进行处理,经检查合格后先对连接件、支撑件进行点焊,再对立柱进行调整,达到垂直度要求后进行连接件、支撑件的焊接、固定。;5)面砖勾缝后应及时擦洗干净。宽缝一般在8mm以上,用1 1水泥砂浆勾缝,先勾水平缝再勾竖缝,勾好后要求凹进面砖外表面2~3mm。若横竖缝为干挤缝,或小于3mm者,应用白水泥配颜料进行擦缝处理。面砖缝勾完后用布或棉丝蘸稀擦洗干净即可。;3)龙骨固定顺序应先下槛,后上槛,再立筋,最后钉水平横撑。立筋间距一般在40~60cm之间,要求垂直,两端顶紧上下槛,用钉斜向钉牢。靠墙立筋与预留木砖的空隙应用木垫垫实并钉牢,以加强隔墙的整体性。。量验收规范》10.现场配制的材料如砂浆、胶粘剂等,应按设计要求或产品说明书配制施工1.承担建筑装饰装修工程施工的单位应具备相应的资质,并应建立质量管理体系施工单位应编制施工组织设计并应经过审查批准。广州铝单板施工安装队饰面板安,氟碳铝厂家,装必须牢固。检验方法:手扳检查;检查进场验收记录、现场拉拔检测报告、隐蔽工程验收记录和施工记录(二)一般项目1.饰面板表面应平整、洁净、色泽一致,无裂痕和缺损。石材表面应无泛碱等污染检验方法:观察。2.饰面板嵌缝应密实、平直,宽度和深度应符合设计要表3-2 铝单板主要受力杆件相对(面法线)挠度要求,3)对铝单板框与扇接触面不平的可按以下方法处理:,如扇面高出框面不超过2mm时,;4)操作时没按工艺要求去施工。。求,嵌填材料色泽应一致检验方法:观察;尺量检查。3.采用湿作业法施工的饰面板工程,石材应进行防碱背涂处理。饰面板与基体之间的灌注材料应饱满、密实检验方法:用小锤轻击检查;检查施工记录。4.饰面板上的,,孔洞应套割吻合,边缘应整齐检验方法:观察。5.饰面板安装的允许偏差和检验方法应符合表3的规定饰面板安装的允许偏差和检验方法允许偏差/mt检验方法剃斧磨菇瓷板木板塑料金属用2m垂直检测尺检查面平整度

用2m靠尺和塞尺检查附录《建筑装饰工程质量验收规范》检验方法光面利斧蘑菇瓷板木板塑料金属阴阳角方正拉5m线,不足5m拉通线,用4接缝一般2m高以内的铝单板每边不少于3块;,(3)避免饰面板墙面碰损、污染,表面出现水印或泛白的措施。。直线度24421钢直尺检查墙裙、勒脚拉5m线,不足5m拉通线,用上口直线度钢直尺检查接缝高低差0.50.5用钢直尺和塞尺检查接缝宽度用钢直尺检查面砖粘贴工程适用于内墙饰面砖粘贴工程和高度不大于100m、抗震设防烈度不大于8度、采用满粘法施工的外墙饰面砖粘贴工程的质量验收。