

砂浆稳塑剂生产商 砂浆稳塑剂 安徽万德节能科技公司

产品名称	砂浆稳塑剂生产商 砂浆稳塑剂 安徽万德节能科技公司
公司名称	安徽万德节能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市望江西路与石台路交口华府骏苑7幢
联系电话	15309695888

产品详情

如何解决石膏砂浆不耐水的问题？

石膏的较高吸水率以及较低的软化系数是造成不耐水的主要原因。一般石膏72h的吸水率达28%左右，软化系数为0.35左右。为解决不耐水的问题，一般在石膏砂浆中添加适量的憎水剂和硼砂，憎水剂和硼砂能使膏体凝聚体的游离水释放出来，增加石膏实密度，减少石膏吸水量，同时提升石膏硬化后的强度。通过合理配比方案可以将石膏的吸水率降低8%左右，软化系数提高到0.83。另外，厨卫使用石膏砂浆底层抹灰之后，砂浆稳塑剂，在铺贴瓷砖时，砂浆稳塑剂多少钱，采用瓷砖胶铺贴瓷砖，用防水勾缝剂勾缝，确保水分不能渗透到石膏砂浆层。

使用方法及注意事项：

- 1、施工前做好基层处理，保持墙体清洁卫生；
- 2、配比:按灰、砂、水比=1：3:0.5（重量比），砂粒径小于5mm，含泥量小于2%，混合均匀；
- 3、采用机器喷涂适当刮平略干后搓平一次喷涂厚度小于20mm，施工厚度超过时，应分层施工（待第1次喷涂墙面初凝后，方可进行第二次施工），砂浆稳塑剂生产商，前后施工以超过1小时为宜；
- 4、施工完成后应检查，因施工不当而导致的裂纹应在抹面完成1小时内搓平或刮平；
- 5、施工后无需浇水养护，砂浆稳塑剂厂家，但在施工环境温度超过32 时，需浇水养护；施工环境温度不低于5 ；

6、避免雨淋、受潮，开封即用，未开封产品贮存期为3个月。

相对于传统的工地现场拌制的砂浆，机喷砂浆的最1大区别在于引入了纤维素醚等一系列可以优化砂浆性能的外加剂，从而使得新拌合砂浆的和易性好，保水率高，长距离、大高度泵送后仍然具有良好的工作性能。其最1大的优势在于施工效率高，成型后砂浆的质量好，由于喷涂时砂浆有一个较大的初始速度，因此可以和基体有一个比较牢的抓附作用，可以有效地减少空鼓开裂现象的发生。

砂浆稳塑剂生产商-砂浆稳塑剂-安徽万德节能科技公司(查看)由安徽万德节能科技有限公司提供。砂浆稳塑剂生产商-砂浆稳塑剂-安徽万德节能科技公司(查看)是安徽万德节能科技有限公司(www.ahwdjn.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李经理

。