

塑料旋流管 山东瑞丰橡塑 塑料旋流管多少钱

产品名称	塑料旋流管 山东瑞丰橡塑 塑料旋流管多少钱
公司名称	日照市瑞丰橡塑制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省莒县中楼镇橡胶工业园
联系电话	13863352097

产品详情

旋流洗涤精制流程

由于精制的淀粉乳经过淀粉与麸质分离机和旋流分离器的洗涤，所以该工艺俗称为分离机加旋流器淀粉提取工艺。用于淀粉乳洗涤精制的旋流器称为洗涤旋流器。由于一般常采用旋流洗涤级数为12级，该工艺常称12级旋流洗涤。

在12级旋流洗涤中采用逆流洗涤原理，一次新鲜水从未级（第12级）进入洗涤系统，旋流器溢流逐级返回做为前一级的洗涤水，首级旋器的溢流进入淀粉与麸质分离机进行再分离，洗涤去除的杂质进入麸质水从分享机溢流排出。这样在淀粉乳精制过程中，塑料旋流管，可充分回收淀粉，提高淀粉收率，同时减少一次新鲜水的用量。

目前国内玉米湿磨提取淀粉的工厂，塑料旋流管厂家直销，大都采用分离机加12级洗涤旋流器工艺。

瑞丰橡塑希望以上为您介绍的信息对您能够有所帮助。

旋流器的工作原理

旋流器结构虽然简单，塑料旋流管供应，但浆料在旋流管内产生的三维运动，情况较复杂，至今还未能用完整的数学公式表示出来，但其分离效能和离心机一样用分离因数 f 来表示：

$$f=ar/g=wt/rg$$

式中： ar 表示离心加速度 g 表示重力加速度

wt 表示园周线速度 r 表示旋流管半径

由上式能够看出，增大进料速度或减小别离半径能够进步别离因数。别离因数越大，别离性能越高。但是，别离因数过大，也使别离作用变差，由于别离因数过大，使蛋白颗粒也被抛向管壁，从底流口流出，溢流仅仅清水，而达不到预期的目的。因此，必须准确的挑选管径与进料压力，才干到达满足的别离作用。

如果您对我们的产品感兴趣，欢迎致电咨询，订购我们的旋流器产品，我们将为您提供优质的服务。

旋流器简单介绍

日照市瑞丰橡塑制品有限公司专业加工销售旋流管等产品，厂家直销价格优惠。旋流器是一水力分离装置，利用显著增加惯性力的原理，塑料旋流管多少钱，需分离的物料在进料泵的压力下，沿进料管切线方向，强行进入小直径旋流管(直径10mm或15mm)圆柱形部分，沿圆周轨道高速旋转，产生离心力，将液体中的悬浮固体粒子，抛向外壁，造成沿锥体壁成螺旋状向下运动，直至穿过锥体末端排出，物料中细颗粒部分及比重较轻的部分由上部溢流口排出。

塑料旋流管-山东瑞丰橡塑-塑料旋流管多少钱由日照市瑞丰橡塑制品有限公司提供。塑料旋流管-山东瑞丰橡塑-塑料旋流管多少钱是日照市瑞丰橡塑制品有限公司（rzruifeng.tz1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：徐传杰。