

EVA台湾台聚UE630 一级代理

产品名称	EVA台湾台聚UE630 一级代理
公司名称	东莞市锦成塑胶原料有限公司
价格	.00/吨
规格参数	代理商:本公司一级代理 用途:医用级用于热熔胶
公司地址	东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶商业中心8栋111室
联系电话	0769-87139089 15382847303

产品详情

EVA台湾台聚UE630 VA含量16熔指1.5 应用；医用级用于热熔胶

本公司直销国内外各大知名企业塑胶原料,是多家塑胶公司一线经销商,型号齐全,库存充足,价格合理,若了解更多,欢迎来电咨询!

EVA台湾台聚 UE630

	性能项目	测试条件	测试方法	数值/描述	单位
机械性能	拉伸强度(引张强度)		ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	700	%
	拉伸模量		ASTM D638/ISO 527		kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	拉伸屈服伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
	拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
	弯曲模量(弯曲弹性率)		ASTM D790/ISO 178		kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	弯曲强度		ASTM D790/ISO 178		kg/cm(MPa)[Lb/in2]
	硬度 A		ASTM D2240/ISO 868		Shore A
	硬度 D		ASTM D2240/ISO 868	37	Shore D
	落球冲击强度		ASTM D1709		g

物性性能	洛氏硬度		ASTM D785		
	比重 (密度)		ASTM D1505	0.937	g/cm
	熔融指数 (流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133	1.5	g/10min
		220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
热性能	VA含量			16	%
	热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		()
		未退火	ASTM D648/ISO 75		()
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306	67	()	
电气性能	熔点		-	89	()
	介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250		
		1MHZ	ASTM D150/IEC 60250		
	体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093		.cm
表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093			
耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112			
光学性能	透光率		ASTM D1003/ISO 13468		%
加工条件	光泽度		ASTM D2457		
	干燥条件 加工温度	射嘴			
		料筒前段			
		料筒中段 料筒后段			
熔体温度					
模具温度					
其他	压力	注塑压力			Mpa
		保压压力			Mpa
		背压			Mpa
螺杆转速				rpm	
备注					
颜色			透明		
特性			发泡鞋材, 吹膜, 吹塑		
用途					