综合布线专用托盘（一体化托盘）

产品名称	综合布线专用托盘（一体化托盘）
公司名称	宁波市远捷通信设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址）
联系电话	0574-63609303 13819896675

产品详情

综合布线专用托盘（一体化托盘）

一体化模块：一体化托盘，一体化盘，一体化熔纤盘，一体化熔纤熔接盘，迷你型托盘，一体化溶解单元，V2.0~V3.0一体化托盘（12芯） 12V2.0一体化托盘【一体化盘、一体化模块】，12芯一体化盘，12芯一体化托盘，12芯熔纤盘，普天一体化模块|世纪人一体化熔纤盘|普天12芯一体化模块|熔配一体化托盘|V2.0一体化托盘|V3.0一体化托盘|一体化熔纤盘|普天12芯(左出纤. 右出纤一体化熔纤盘)普天一体化熔配单元|普天一体化熔配模块|世纪人一体化熔配模块｜一体化熔配单元。

一体化托盘可称一体化模块，一体化熔配模块，适配器的安装及光纤束状尾纤的收容。光纤配线箱、光缆交接箱等各类通信箱体中，为完成光纤的熔接、盘储、配线，适配器的安装及光纤束状尾纤的收容。

一体化模块技术参数：
外观尺寸：305mm*200mm*25mm；325mm*200mm*25mm；
组成材质：ABS；
特点：1.塑胶结构，轻巧美观；2.无屏蔽结构，无需为配线盘、中间为熔接盘、顶部为单模；3.模块内部设计紧凑，面积大，便于熔接和配线；4.模块的高度为48mm，适合19英寸机柜；5.模块按配线情况，可灵活熔接和配线；6.模块的颜色为白色，中性，美观，不刺眼，不伤人眼；
优势及特点：
1. 以12芯为一个单元，方便与光缆束管中的光纤芯数相匹配；
2. 良好的可操作性，可适用安装FC、SC等多种光纤适配器及带状、束状各类光缆尾纤；
3. 结构紧凑，密度高，有利于实现大容量配线；

4. 尾纤、光缆束管有各自的盘线通道，分层管理，有效保护光纤不受损伤；
5. 熔接后的热缩套管由保护盖保护；
6. 使用阻燃ABS注塑成形，安全性能高，塑料结构轻巧美观；
7. 通用性强，能使用于不同的室内、室外配线设备中并实现互换；
8. 三层结构，下层为配线盘，中间为熔接盘，顶部为盖板；
9. 光纤在任何位置，弯曲半径大于40mm；
10. 多种熔接、配线标示，方便做熔接和配线记录；
11. 适配器与接续单元正面呈30°斜角，既保证了跳纤的弯曲曲率半径，又可避免激光灼伤人眼；
12. 模块化设计，单元能集光纤熔接、盘储、配线为一体，每个熔配模块可单独抽出，(或分离架或在架操作使用)，光缆、部分尾纤和尾纤熔接点可在配线单元内一并盘储，部分尾纤与光缆直接对接，减少

概述：

光纤配线机是用来对光缆、光纤进行终接、保护、管理的设备，具有调度、调度等功能，实现对光缆的固定、严密、接续、输送、分配、配线、连接、测试、尾纤的盘绕、配线调度等功能，是传输媒体（光缆、光纤）的结构，用户可根据容量的配置功能模块的数目进行其他的设备。

光纤配线柜是我公司研制开发的容量、内容、全面、全面操作的光纤配线柜，每部分组成，适用于普通光缆和

1. 使用条件：
1）工作温度：-5℃～+40℃
2）相对湿度：≤85%（+30℃）
3）大气压力：70Kpa～106Kpa
2. 光电性能：
1）连接器衰耗（包括插入、互换和重复）≤0.5dB
2）互换性附加损耗≤0.2dB
3）重复性附加损耗≤0.1dB
4）回波损耗≥40dB
5）插拔耐久性寿命>1000次
6）机柜高压防护地与机柜绝缘，绝缘电阻>1000MΩ/500V（DC）
7）机柜高压防护地与机柜间耐压>3000V（DC），5S不击穿，无飞弧
3. 适用性指标：
1）标称工作波长：850nm、1310nm、1550nm。
2）光纤活动连接器：符合GB12507以及相关标准的规定。
3）光纤光缆应符合GB/T11819和GB /T7424的规定。
4. 外形尺寸及容量：
1）外形尺寸：2000800400|2200800400|20008004002200900300|20001200*400（H×W×D）（mm）。
2）较大容量：1440芯。

宁波市远捷通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，产品介绍如下：

光配线柜（ODF）：SC快速连接器、尾纤、ODF配线箱、光纤冷接子、光纤座、缆头盒、光纤面板、光缆交接箱、光纤桥道箱、光纤配线柜、光纤配线架、抽屉式光纤盘、光纤跳线