

合成树脂瓦片仿古瓦屋顶塑料瓦加厚屋面琉璃瓦pvc隔热雨棚石棉瓦

产品名称	合成树脂瓦片仿古瓦屋顶塑料瓦加厚屋面琉璃瓦pvc隔热雨棚石棉瓦
公司名称	武侯区鼎汇建材经营部
价格	28.00/米
规格参数	品牌:鼎汇 型号:880mm 产地:四川
公司地址	成都市武侯区玉林北街1号1栋1单元4楼411号
联系电话	18180495130

产品详情

亲自安装树脂瓦，方便又快捷

一、屋面节点处理

1、挑檐设备：

为使边檐和屋檐有用排水，一起维护下面檐板，檐口部位选用金属滴水板或合成树脂封檐板，由屋面边檐处向内伸金100mm向下曲折盖住檐口，在设备瓦前先将金属滴水板按图所示固定在檐口及檩条上。

2、屋面与墙体交接处的泛水：

用金属板或合成树脂板依据现场尺度加工定制泛水型板，一端要用射钉固定在墙面上，另一端要固定在瓦波上。

3、水箱、烟囱泛水：

水箱、烟囱要与屋面的瓦为四面相交，可分正面泛水、弯折泛水。正面上泛水是指屋面瓦坐落构筑物斜上坡，可将金属板依据现场尺度加工定制泛水型板，下端固定在构筑物腰线下方，上端固定在屋面瓦下方檩条上面。正面下泛水是指屋面瓦坐落构筑物斜下坡，可将金属板依据现场尺度加工定制泛水型板，上端固定在构筑物腰线下面，下方固定在瓦面上面。弯折泛水是指屋面瓦坐落构筑物两头斜面相交，可将金属板依据现场尺度加工定制泛水型板，上端固定在构筑物腰线下面，下方固定在瓦面上。

4、天窗泛水处理在屋面瓦设备前可先将天窗两头和上坡的金属板固定在屋面上，当天窗下坡的瓦设备结束后再将金属排水板覆盖在瓦上。

5、山君窗周边排水处理 为使山君窗上面雨水有用分泌，应在山君窗上方两头设置排水槽，设备施工依

照山墙、水箱、烟囱泛水办法处理。

树脂瓦使用寿命

正宗的ASA树脂瓦使用寿命可以达到30年左右，但是这一点对于不了解树脂瓦的朋友来说，觉得是不太可能的，因为大家都觉得塑料产品经过风吹日晒很容易脆裂。树脂瓦是采用超耐候ASA工程树脂为表层材料，ASA耐候工程树脂是三元聚合物，具有耐化学腐蚀、超长耐候性、隔热阻燃、颜色稳定、色彩丰富、不易褪色等特点，不会像普通塑料制品那么容易脆化。比如汽车塑料件就是我们生活中常见的，汽车塑料外壳同样经历风吹、雨淋、日晒，十几年过去后也不会产生脆化现象。

树脂瓦产品的使用寿命一直受到很多人的质疑，动不动几十年，很多人不相信这个数字。

影响树脂瓦使用寿命的主要因素主要包含：ASA树脂添加量，树脂瓦使用环境（酸碱、冷热、紫外线等），产品合格率，原材料是否是回收材料。

ASA树脂是树脂瓦表面处理材料，具有抗紫外线作用，防止树脂过快老化。

建筑周边的自然环境条件也对树脂瓦的寿命有着很重要的影响，主要影响环境有雨水的酸碱度，季节交替时的温度变化差，紫外线照射情况等等都对树脂瓦的寿命影响很大，主要影响其老化速度。

产品合格率主要是指产品在生产过程中出现意外整伤或细微裂纹或砂眼等残次痕迹。这些残次痕迹在冷热交替过于明显的情况下会出现龟裂现象，造成开裂漏雨现象。

原材料是否回收，其实回收的原材料本来对于树脂瓦的寿命没有太大的影响，但是杂质的含量过多的话就容易出现很多问题。比如易碎或者砂眼或龟裂纹过多。还有一些回收原材料中掺杂着各种非树脂材料，可以说这种材料的添加量过多，那生产出来的产品就不叫树脂瓦了，更别提树脂瓦的寿命了。