

太阳能LED双臂路灯

产品名称	太阳能LED双臂路灯
公司名称	江苏仁通照明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高邮市送桥镇郭集工业集中区迪生大道（注册地址）
联系电话	19962524999

产品详情

江苏仁通照明科技有限公司

欢迎广大客户来电咨询!!!

技术参数

防护等级：IP65 灯具类型：1类配用光源：110W-250W高压钠灯，或者30W左右的LED光源

额定电压和频率：220V（±10%）/50Hz，安装管径：60mm 适用高度：6-8米

适用场所

快车道、主干道、次干道、支路、小区等

路灯灯杆技术说明：1、路灯杆高度可生产5-15米，主杆由大型折弯机模压一次成形，壁厚为2.5-

5mm,具体外观及尺寸根据用户要求定制。2、材质灯杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材；材料符合执行标准：GB699-88。3、焊接工艺整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等，焊缝光滑平整，无凹凸起伏，无任何焊接缺陷，须提供焊接探伤报告。4、电器门a. 电器门采用等离子切割。b. 电器门与灯体浑然一体，开门处不焊接凸台，结构强度高。c. 具备合理的操作空间，门内具有电器安装附件。d. 门与杆之间间隙应不超过1毫米，具备良好的防水性能。e. 有专门紧固系统，具备良好的防盗性能，其固定螺栓采用非通用专制工具开启。f. 电器门应有高互换性，门内有合理的操作空间，提供3%的电器门配件g. 在灯杆工作门内左下方可见处牢固地焊接一只M8 × 30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理，用于连接电缆PE线。5、热镀锌工艺应采用热浸酸内外表面防腐处理，厚度 75um符合GB— / T13912 - 92标准。设计使用寿命应不低于30年，镀锌表面应光滑美观，颜色基本一致，捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告。6、喷塑工艺喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉，颜色为白色（可根据用户要求），塑层质量稳定，不退色，不脱落。附着力强，抗强烈的太阳紫外线，抗紫外线，使应沿湖城市及重点盐性区域。设计使用寿命比低于30年，厚度 80um,符合ASTMD3359 - 83标准。提供喷塑检测报告。喷塑防护要求：膜厚不小于40um，附着力强，不起皮，不脱落。表面平整光滑，色泽基本一致。7、设计能力a. 按承受相应风速要求，提供根据灯杆造型图的杆体受力计算书。b. 杆体所用成型方钢强度与表面结构要符合国家相应标准。C. 密封灯杆并包顶端以防水气进入。8、垂直度检验路灯厂家灯杆立直后，使用经纬仪对灯杆与水平间的垂直度作检验，垂直度应小于或等于千分之二。9、杆体观感造型及尺寸符合要求，整体美观大方，杆体表面光滑一致，色泽均匀。镀锌层光滑平整，喷塑层粘附力强而不剥落。10、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料（地脚螺栓、螺母除外）。11、灯杆内部电缆穿线通道无阻，易于穿线，并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情况，避免损伤电缆线。12、灯杆满足防雷击及接地要求，2环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：60m / s；抗地震烈度：8级；耐腐蚀等级：30年。