## 太阳能LED双臂路灯

产品名称	太阳能LED双臂路灯
公司名称	江苏仁通照明科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	高邮市送桥镇郭集工业集中区迪生大道(注册地 址)
联系电话	19962524999

## 产品详情

江苏仁通照明科技有限公司

欢迎广大客户来电咨询!!!

## 技术参数

防护等级:IP65 灯具类型:1类配用光源:110W-250W高压钠灯,或者30W左右的LED光源

额定电压和频率: 220V(±10%)/50Hz, 安装管径: 60mm 适用高度: 6-8米

适用场所

快车道、主干道、次干道、支路、小区等

路灯灯杆技术说明:1、路灯杆高度可生产5-15米,主杆由大型折弯机模压一次成形,壁厚为2.5-

5mm,具体外观及尺寸根据用户要求定制。2、材质灯杆材质为优质低硅碳钢Q235A钢材;材料符 合执行标准:GB699-88。3、焊接工艺整个杆体应无任何一处开裂、漏焊、连续气孔、咬边等 , 焊缝光滑平整,无凸凹起伏,无任何焊接缺陷,须提供焊接探伤报告。4、电器门a. 电器门采用等离子切割。b. 电器门与灯体浑然一体,开门处不焊接凸台,结构强度高。c.具备合 理的操作空间,门内具有电器安装附件。d.门与杆之间间隙应不超过1毫米,具备良好的防水性 能。e.有专门紧固系统,具备良好的防盗性能,其固定螺栓采用非通用专制工具开启。f. 电器门 应有高互换性,门内有合理的操作空间,提供3%的电器门配件g.在灯杆工作门内左下方可见处 牢固地焊接一只M8×30螺栓与灯杆一起进行热镀锌处理,用于连接电缆PE线。5、热镀锌工艺应 采用热浸酸内外表面放腐处理,厚度 75um符合GB—/T13912-92标准.设计使用寿命应不低 于30年,镀锌表面应光滑美观,颜色基本一致,捶击试验后不起皮、不剥落。提供镀锌检测报告 。6、喷塑工艺喷塑应采用户外高纯聚脂塑粉,颜色为白色(可根据用户要求),塑层质量稳定 ,不退色,不脱落。附着力强,抗强烈的太阳紫外线,抗紫外线,使应沿湖城市及重点盐性区域 。设计使用寿命比低于30年,厚度 80um,符合ASTMD3359-83标准。提供喷塑检测报告。喷塑 防护要求:膜厚不小于40um,附着力强,不起皮,不脱落。表面平整光滑,色泽基本一致。7、 设计能力a.按承受相应风速要求,提供根据灯杆造型图的杆体受力计算书。b.杆体所用成型方钢 强度与表面结构要符合国家相应标准。C.密封灯杆并包顶端以防水气进入。8、垂直度检验路灯 厂家灯杆立直后,使用经纬仪对灯杆与水平间的垂直度作检验,垂直度应小于或等于千分之二。 9、杆体观感造型及尺寸符合要求,整体美观大方,杆体表面光滑一致,色泽均匀。镀锌层光滑 平整,喷塑层粘附力强而不剥落。10、所有固定螺栓、螺母等使用不锈钢材料(地脚螺栓、螺母 除外)。11、灯杆内部电缆穿线通道无阻,易于穿线,并没有尖凸边缘、毛边、齿状物及类似情 况,避免损伤电缆线。12、灯杆满足防雷击及接地要求,2环境温度:-15-50摄氏度;环境风速: 60m/s; 抗地震烈度:8级; 耐腐蚀等级:30年。