

健坤优质供应橡胶伸缩器，，可靠有保证

产品名称	健坤优质供应橡胶伸缩器，，可靠有保证
公司名称	巩义市西村宇鑫管道配件厂
价格	500.00/套
规格参数	产地:河南巩义 品牌:健坤 规格:DN50-DN3200
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	86 0371 64033500

产品详情

产地 河南巩义 品牌 健坤
 规格 DN50-DN3200 材质 橡胶
 型号 JGD 适用范围 各种管道

产品简介：jgd可曲挠橡胶接头系内胶层，增强层，外胶层粘合模压硫化成型的橡胶球体和嵌套金属法兰组成的。[可曲挠橡胶接头](#)
 耐压高弹性好．位移量大，减震降噪效果好，安装方便等特点。可曲挠橡胶接头可广泛用于给水排水，暖
 通空
 调，消防
 ．压辊机造纸．制
 药。船舶．水泵．风机等管道系统。购买jgd型可曲挠橡胶接头请到[巩义市健坤供水设备厂](#)！技术参数

项目
工作压力
爆破压力
真空度k
适用温
适用介

安装数据表

公称通径	长度l	法兰厚度	螺栓数	螺栓直径	螺栓孔中	轴向位移mm		横向位移
						伸长	压缩	
mm	英寸	bmm		mm	心(圆直径mm)			mm
32	1.25	95	4	18	100	6	9	9
40	1.5	95	4	18	110	6	10	9
50	2	105	4	18	125	7	10	10
65	2.5	115	4	18	145	7	13	11
80	3	135	4	18	160	8	15	12
100	4	150	8	18	180	10	19	13

125	5	165	24	8	18	210	12	19	13
150	6	180	24	8	23	240	12	20	14
200	8	210	24	8	23	295	16	25	22
250	10	230	26	12	23	350	16	25	22
300	12	245	28	12	23	400	16	25	22
350	14	255	28	16	23	460	16	25	22
400	16	255	30	16	25	515	16	25	22
450	18	255	30	20	25	565	16	25	22
500	20	255	32	20	25	620	6	25	22
600	24	260	36	20	30	725	6	25	22
700	28	260	36	24	30	840	16	25	22
800	32	260	38	24	34	950	16	25	22
900	36	260	42	28	34	1050	6	25	22
1000	40	260	44	28	34	1160	18	26	24
1200	48	260	48	32	41	1380	18	26	24
1400	56	350	44	36	34	1560	20	28	26
1600	64	350	44	40	34	1760	25	35	30
1800	72	350	48	44	41	1970	25	35	30
2000	80	420	50	48	48	2180	25	35	30
2200	88	580	54	52	48	2390	25	35	30
2400	96	610	60	56	48	2600	25	35	30
2600	104	650	62	60	54	2810	25	35	30
2800	112	680	64	64	54	3020	25	35	30
3000	120	680	68	68	54	3220	25	35	30

说明：1.该产品可大大降低管道系统的震动和噪声，可根本上解决各类管路的接口位移，轴向伸缩及不同心度等问题。2.根据材料不同可制成耐酸、耐碱、耐腐蚀、耐油、耐热等各类品种，适应多种介质和环境。3.材料属极性橡胶，密封性好，重量轻，安装维修方便、使用寿命长，但避免与锋利金属器械接触，以免刺破球体。4.如架空使用可配弹性支架，安装时螺栓要用对角法上紧。5.如管路压力过高时，应用极限螺栓将两端法兰连在一起。6.法兰连接标准采用gb4216.3-4216.5标准，如用其它标准，可另行说明。本产品工作压力等级分0.6mpa，1.0mpa，1.6mpa，2.5mpa。[巩义市健坤供水设备厂](#)

，是专业生产可曲挠橡胶接头的厂家，产品系列有：[kxt型可曲挠橡胶接头](#)，[jgd型可曲挠橡胶接头](#)，[gjg\(x\)-df可曲挠单球体橡胶接头](#)，[同心异径大小头](#)，[偏心异径大小头](#)，[wtg橡胶弯头](#)，[jgd-a可曲挠双球体橡胶接头](#)，[jgd-d橡胶隔震垫](#)，[jgd-c橡胶剪切隔振器](#)等系列产品，我厂从原材料加工，高温硫化成型，到后期精加工，到售后服务有一整套完整的生产和服务体系，是您购买橡胶接头产品的首选！