

韩国POE总代理-韩国LG总代理商

产品名称	韩国POE总代理-韩国LG总代理商
公司名称	苏州杜立顿新材料有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品名:POE 品牌:韩国LG 价格:电话议定
公司地址	昆山市开发区
联系电话	15190116690 15190116690

产品详情

韩国LG总代理商.LG代理商供应-POE塑料-韩国LG POE,POE韩国LG

本公司专业代理各大品牌POE，产品型号齐全，欢迎您来电咨询！

供应POE 韩国LG LC100 LC170 LC175 LC565 LC670

供应POE 美国杜邦 8100 8150 8200 8440 8999

供应POE 新加坡三井化学 DF640 DF840 DF110 DF605 DF610 DF710 DF740 DF810 DF840 DF940 H-0530S XM7070

供应POE 日本三井化学DF110 DF610 DF640 DF710 DF740 DF810 DF840 DF940 P5050N

供应POE 泰国陶氏7467 8003 8100 8137 8150 8180 8200 8407 8440 8480 8842 8999

供应POE 美国陶氏7467 8003 8100 8137 8180 8401 8402 8407 8411 8440 8480 8540 8842

供应POE 美国埃克森美孚3980 3980FL 6102 6202 8203 8210 9061 VM3980 VM6102 VM6202

POE基本资料：

POE的韧性和耐寒性很好，使它的接枝改性物在塑料改性中具有极为广泛的应用前景。T—101是玻纤、填充增强尼龙或防火增强尼龙的理想相容增韧剂

，一般建议添加量5—10%，对改善这些材料的冲击强度具有极为明显的作用。在增韧耐寒尼龙和超韧尼龙的生产中，本公司的T—101更具有极为明显

的优势，对普通耐寒增韧尼龙，如耐寒—10 至—25 之尼龙，建议添加5-15%左右，对耐寒—25至—40 尼龙或超韧尼龙，则建议添加15-25%左右，

效果十分明显。

POE基本特性：

1：POE具有热塑性弹性体的一般物性，如成型性、废料再利用和硫化胶性能等。

2：价格低，并且相对密度小，因而体积价格低廉。

3：耐热性、耐寒性优异，使用范围宽广。

4：耐候性、耐老化性良好。

5：耐油性、耐压缩变形和耐磨耗等不太好。

POE应用范围：应用范围：主要用于改性增韧PP、PE和PA在汽车工业方面制作保险杠、挡泥板、方向盘、垫板等等。电线电缆工业上耐热性和耐环境性

要求高的绝缘层和护套。也用于工业用制品如胶管、输送带、胶布和模压制品。医疗器械以及家用电器、文体用品、玩具等，以及包装薄膜，尤其适

合低烟无卤阻燃料；化妆品、食品等软管包装；运动鞋底发泡中底、大底等；阻燃母料；拉伸膜、缠绕膜、各类保鲜膜；也用于工业压制品如胶管、

输送带、胶布和模压制品等。