

FXBW4-35/70悬式复合绝缘子型号齐全

| | |
|------|---|
| 产品名称 | FXBW4-35/70悬式复合绝缘子型号齐全 |
| 公司名称 | 河北泰腾电力器材有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 泰腾:FXBW4-35/70 复合绝缘子:FXBW4-35/70 河北:悬式复合绝缘子 |
| 公司地址 | 河北省沧州市河间市行别营乡东大汉村 |
| 联系电话 | 13932764499 13930764499 |

产品详情

FXBW4-35/70悬式复合绝缘子关于FXBW4-35/70的产品介绍、联系电话、产品报价、产品图片、规格参数、品牌型号等信息,是由河北泰腾电力器材有限公司产品结构 本系列产品由玻璃纤维环氧树脂引拔棒,硅橡胶伞裙,金具三部分组成,其硅橡胶伞裙采用整体注压工艺,从而解决了影响复合绝缘子可靠性的关键问题---界面电气击穿。环氧玻璃纤维引拔棒与金具的连接采用独特的胶装及压接工艺、强度高,外形美观,体积小,重量轻,金具镀锌可防锈蚀,可与瓷绝缘子互换使用,本产品胶装及压接结构可靠,不损伤芯棒,能充分发挥其机械强度。三、产品性能1.电气性能优越,机械强度高,内部承载的环氧玻璃纤维引拔棒拉伸强度比普通钢材高2倍,是高强度瓷材料的10倍左右,更有效提高了安全运行的可靠性。2.耐污性能好,抗污闪能力强,其污秽闪络电压为相同爬距瓷绝缘子的1.6-2倍,且不需清扫,能在重污秽地区安全运行。3.体积小、重量轻(仅为同电压等级瓷绝缘子的1/6-1/19),结构轻巧,便于运输和安装。4.硅橡胶伞裙具有良好的憎水性能,其整体结构保证了内绝缘不受潮,不需进行预防性能绝缘监测试验,不需清扫,减少了日常维护工作量。5.密封性能好,耐电蚀能力强,伞裙材料耐用漏电起痕达TMA4.5级水平,具有良好的耐腐蚀,耐低温性能,可适用于-40 ~+50 区域。6.具有很强的抗冲击性和防震性能,其良好的防脆性和抗蠕变性,不易破碎、抗弯曲、抗扭强度高,可与瓷、玻璃绝缘子互换使用