

双球体橡胶柔性接头，GJQ(X)-SF,双球体避震喉，报价

产品名称	双球体橡胶柔性接头，GJQ(X)-SF,双球体避震喉，报价
公司名称	巩义市西村宇鑫管道配件厂
价格	580.00/套
规格参数	型号:GJQ(X)-SF 材质:橡胶 规格:双球体
公司地址	巩义市西村镇东村村
联系电话	86 0371 64033500

产品详情

型号	GJQ(X)-SF	材质	橡胶
规格	双球体	公称直径	DN50-DN2600 (mm)
连接型式	法兰	适用范围	各种管道

产品介绍：[gj\(q\)x-sf型双球体可曲挠橡胶接头](#)

该产品主要利用橡胶的独特性能，如高弹性、高气密性、耐介质性及耐辐射性，采用高强度，冷热稳定性强的聚酯帘布斜交与之复合侯，经高压，高温模压交联而成，内部致密度高，能承受较高压力，弹性变形效果优异，产品结构设计端面弧高，曲线长，具有较大的多项位移功能，特别使用于地质条件复杂，沉降幅度大和管道运行中冷热变化频繁易造成管道损伤的场所，利用橡胶的弹性滑动位移和变形机械力的传热散逸功能有效的消除泵，阀及管道自身的位移物理破坏。因橡胶属不良传导材料，所以它又是一种良好的降低振动和噪声传递的理想环保产品，该产品设计内壁光滑，经实际测试，对介质的流速，流量无任何影响，并且永不生锈，基本可以免除有效运行期内的维修。选gj(q)x-sf可曲挠双球体橡胶接头到[巩义市健坤供水设备厂](#)！应用范围：由于[可曲挠橡胶接头](#)

有良好的综合性能，主要用于原水和污水的提升和输送，火力发电厂的给水和冷却循环水，冶金行业，冷凝水，化工行业的化学物质的管道输送，石化行业的冷却，稀释及其它行业长短距离管线间的柔性连接。因为橡胶具

有较高的耐磨性，还适用于一切

行业的粒状和粉状及气体的低温输送。[巩义市健坤供水设备厂](#)

，是专业生产可曲挠橡胶接头的厂家，产品系列有：[kxt型可曲挠橡胶接头](#)，[jgd型可曲挠橡胶接头](#)，[gj\(q\)x-df可曲挠单球体橡胶接头](#)，[同心异径大小头](#)，[偏心异径大小头](#)，[wtx橡胶弯头](#)，[jgd-a可曲挠双球体橡胶接头](#)，[jgd-d橡胶隔震垫](#)，[jgd-c橡胶剪切隔振器](#)

等系列产品，我厂从原材料加工，高温硫化成型，到后期精加工，到售后服务有一整套完整的生产和服务体系，是您购买橡胶接头产品的首选！