

# 加强型蓄排水板 蓄排水板 塑料排水板厂家

产品名称	加强型蓄排水板 蓄排水板 塑料排水板厂家
公司名称	山东东泰电力器材有限公司
价格	5.00/平方米
规格参数	品牌:东泰 型号:齐全 蓄水率:50%
公司地址	泰山区省庄工业园（六和肉食西邻）
联系电话	1555-0813655 15550813655

## 产品详情

绿色发展是对新时期城市发展理念和路径的高度概括；将绿色发展的理念贯穿城市发展的各个领域，加快推进城市的绿色转型，促进城市的绿色发展和繁荣，是城市可持续性和科学发展的关键和核心；因此，全国各大城市都加快了绿色生态建设的进程。

绿化排水板简介：

圆锥突台的顶面胶接一层过滤土工布，以阻止泥土微粒通过，从而避免排水通道阻塞使孔道排水顺畅。传统的排水方式使用砖石瓦块作为导滤层、使用较多的鹅卵石或碎石作为滤水层、将水排到指定地点。而用排水板取代鹅卵石滤水层来排水则省时、省力又节能、节省投资、还能降低建筑物的荷载。良好的排水系统对土建的施工周期及构筑物的正常使用和寿命具有重要的作用。排水板与多孔渗水管组成一个有效的疏排水系统，圆柱形的多空排水板与土工布也组成一个排水系统，从而形成一个具有渗水、贮水和排水功能的系统。

加强型蓄排水板施工：

1、平面上铺设排水板：

先清扫铺设基底面层，表面清洁无尖角凸块。基底找坡度 3‰。沿着找坡的方向，从低处向高处逐批铺设排水板。排水板铺设不宜太长，一般为40m -50m.在排水低处可设置排水管。可以一边铺设排水板一边或填土,并应逐步前进或后退，在新的砼层上设置马道。在马道上运送排水板，以继续向前铺设。

2、竖直面上铺加强型蓄排水板

清除墙面杂物，确保墙面上无尖角凸块。清除墙角垃圾和泥土，安装水平排水管，按照施工图纸铺设排水装置。加强型蓄排水板自下向上铺设，垂直向上逐批铺设排水板，搭接土工布。当第三批临时固定排水板时，开始逐批回填土。当铺设结尾一批排水板时，应该先将土工布留出200mm-500mm,其上口边沿压入粉刷层下，或压于顶封砖下面。

### 3、斜坡面铺设加强型蓄排水板

斜坡基底的土质均匀、夯密实平整、无尖角凸块。从低处向高处逐步铺设排水板，首批加强型蓄排水板要做好排水装置，管道过口。第二批加强型蓄排水板铺设应该按照“先铺的排水板在下，后铺的排水板在上”的原则进行。当斜坡度 15‰时，在坡脚处必须增设0.5m-1.0m的台阶短墙，阻止泥土下滑。

加强型蓄排水板应用范围：

绿化工程：车库顶板绿化、屋顶花园、垂直绿化、斜屋顶绿化、足球场、高尔夫球场。

市政工程：机场、道路路基、地铁、隧道、垃圾填埋场。

建筑工程：建筑物基础上层或下层、地下室外墙体和底板以及顶板、屋面防渗和隔热层等。

水利工程：水库防渗水、蓄水池、人工湖防渗水。

交通工程：公路、铁路路基、堤坝和护坡层。

地下室顶板排水板规格：

抗压强度（kpa>）

2公分 2.5公分 3公分 4公分 5公分

我们有专业的技术，敬业的团队，因为专业，所以精业，山东东泰工程材料有限公司主要生产植草格，排水板，加强型蓄排水板，土工布等土工合成材料，欢迎您来电咨询订购！

地址：山东省泰安市泰山区省庄工业园—热忱欢迎您的光临指导！！！！