

特级循环油RS

产品名称	特级循环油RS
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美特级循环油RS系列是由高度加氢基础油加入优异的添加剂调配而成，具有油膜强度高、防锈能力强，氧化性能好、抗磨损保护好等特性，为高性能工业循环系统用油。

产品优势

- l 使用寿命长；
- l 优良的抗磨损能力；
- l 优良的过滤性能；
- l 优良的氧化稳定性、水分离性；
- l 良好的防锈和防腐蚀能力。

产品应用

应用于滑动轴承、滚动轴承和平衡轴齿轮润滑，中等负荷液压泵和封闭式齿轮箱(正斜齿、斜齿轮、伞形齿轮和蜗齿轮)以及机床的循环系统。

产品标准

- l DIN 51517-1-C;
- l DIN 51506 VB/VC.

典型数据

RS系列

试验方法

单位

22

32

46

68

100

150

220

320

460

密度@15

ASTM D1298

kg/l

0.86

0.87

0.88

0.89

运动粘度@40

ASTM D445

cSt

22

32

46

68

100

150

220

320

460

运动粘度@100

4.6

5.6

7.1

9.2

12.0

16.0

20.0

26.0

32.0

粘度指数

ASTM 2270

-

120

110

105

闪点(开口)

ASTM D92

202

215

218

227

235

238

243

248

252

倾点

ASTM D97

-30

-28

-25

-22

-20

-18

-15

-12

注：以上为典型数据，请以实际产品检测为准。