

# 水流开关SFS-15 SFS20 SFS25

产品名称	水流开关SFS-15 SFS20 SFS25
公司名称	哈尔滨联华自动化仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:3S
公司地址	哈尔滨市道外区滨江凤凰城 2 0 5 号楼 1 1 号商服
联系电话	88301100 13009866880

## 产品详情

品牌 3S 型号 SFS-15.SFS-20.SFS-25  
 sfs系列的液体[流量开关](#)  
 用于测量流经管道的液体流动状态,例如:水、乙烯、乙二醇或任何对黄铜、磷青铜无腐蚀作用及未被定为

### 流量

开关被用作操作控制设备,并且该操作控制的故障会导致人员伤亡或财产损失时,使用者有责任增加安全设备,以降低该操作控制的故障发生率。1、sfs水流开关广泛用于空调、冷冻等需要断水保护的场合。2、微动开关采用日本欧姆龙产品3、用于测量流经管道的液体流动状态。如:水、乙稀、乙二醇等对铜无腐蚀作用的液体。4、可装于水平或垂直管道上,但开关两侧必须有不少于管径5倍的直线长度技术参数:使用压力:1000kpa(可选16bar,25bar)最大压力:17500kpa绝缘电阻:over 100m,dc500vm触点寿命:1000k次流体温度:max 100 ,可选150 连接:dn15mm:g1/2"连接;dn20mm:g3/4"连接;dn25和以上:1" npt重量:0.7kg选型表

管径		mm	20	25	32	38	51	63	76
最低调节工厂设定	流量增加	m3/h	1.11	1.36	2.22	2.89	4.27	5.51	
	流量减少	m3/h	0.66	0.82	1.27	1.59	2.13	2.63	
最高调节	流量增加	m3/h	2.12	2.32	3.80	5.22	7.45	9.63	
	流量减少	m3/h	1.82	2.09	3.41	4.43	5.45	8.51	

设定点调节方式:1. 打开液体流量开关上盖。2. 调高流量设定:顺时针扭动调整螺丝。3. 调小流量设定:逆时针扭动调整螺丝4. 离开现场前,置液体流量开关上盖于原处。

