

全合成造纸机循环油SYNEPM

产品名称	全合成造纸机循环油SYNEPM
公司名称	泉州中仑润滑油脂销售有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州经济技术开发区德泰路328号万兴大厦10层01单元
联系电话	0595-28823666 18750439024

产品详情

加美全合成造纸机循环油SYNEPM系列是为造纸机中央润滑系统设计的专用高性能合成循环润滑油，采用合成基础油PAO技术，在抗磨损、氧化稳定性、化学稳定性、过滤性、防锈和防腐蚀等方面具有极佳的性能表现，不但能够延长油品寿命和维护周期，而且能够改善机器性能和提高生产能力，保证造纸机高效率运作。

产品优势

- | 推荐在温度高于130 的连续操作中使用；
- | 很高的油膜强度，优异的抗磨损能力；
- | 出色的氧化和热稳定性；
- | 有效的水分离特性；

I 优良的抗疲劳性能；

I 高水平的防锈和防腐蚀能力。

产品应用

应用于工业造纸机循环系统的润滑，如造纸设备中烘干部、烘缸轴承的润滑。或在宽温范围工作下运行、包含有循环系统的润滑应用，或在高达130 的环境工作的普通及抗磨轴承的循环系统。

产品标准

I ISO 6743/6 CKS;

I FAG FEB PM;

I SKF ROLLEN测试（造纸设备）。

典型数据

SYNEPM系列	试验方法	单位	150	220	320
密度@15	ASTM D1298	kg/l	0.88	0.89	320
运动粘度@40	ASTM D445	cSt	150	220	
运动粘度@100	19.7	25.8	35.9		
粘度指数	ASTM 2270	-	155	160	260
闪点（开口）	ASTM D92		245	254	
倾点	ASTM D97	-45	-40	-38	
旋转氧氮氧化时间 (ASTM D2272	min	300		
硫酸盐灰分（质量百分比）	-	%	0.05		

以上为典型数据，请以实际产品检测为准。