

高温链板称的介绍以及技术性能特点

产品名称	高温链板称的介绍以及技术性能特点
公司名称	潍坊智天工业自控设备有限公司
价格	3000.00/米
规格参数	品牌:智天
公司地址	临朐县城关街道柳家圈村村东300米处
联系电话	0536-3496277 18953640292

产品详情

LDG高温链板秤采用低速运行，整机稳定可靠，故障率低，链板采用16锰--5mm厚板，环链式拉动，耐磨损无噪音，耐高温承载大，使用寿命长，安装空间低，计量准确，精度高.广泛用于旋窑，立窑的出料计量，熟料计量，以及矿山，冶金，煤矿等行业的物料输送。

来自链板上物料的重量信号和链板运行的速度信号一同传送到微处理控制器，自动计算出物料的瞬时流量。通过连续不断的比较设定流量与实际物料的瞬时流量，从而调节链板运行的速度，使实际物料流量保持在设定流量值上。

计量精度： $\pm 1\%$

给料输送能力：0.01 - 1000T/H

链板宽度：500-1600mm

调速方式：变频调速

调速范围：1：10

工作方式：连续

高温链板称的性能特点

- 1、链板采用高锰钢板，一次压膜成型，坚固耐用不变形。
- 2、全悬浮式直接称重结构（专利号：0236977.3），有效的提高了计量精度。

3、独特的称重结构，消除了高温物料对传感器的影响。

4、链板一次压膜成型，坚固耐用不变形。

5、采用高精度数字称重模块，数字传输技术，具有线路简单、无须调节、分辨率高、信号无衰减、抗干扰强。

6、可接485通讯，CAN通讯，DCS,PLC等接口。7、采用GPRS无线数传功能，可以短信报表、远程诊断、校秤等功能。