

# 青储打捆机 打捆机 荔客机械

产品名称	青储打捆机 打捆机 荔客机械
公司名称	宁津县荔客机械加工厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县津城街道办事处西维村
联系电话	18353416106

## 产品详情

打捆包膜机机油选用的七大原则有哪些？

发布作者：荔客机械

打捆包膜机机油选用的七大原则

原则一：打捆包膜机机油中不得掺对柴油或齿轮油。向机油中掺对柴油或齿轮油，会破坏机油中的添加剂，导致机油很快变质失效，并加剧摩擦副零件的磨损。

原则二：不得用机油代替齿轮油。用机油代替齿轮油后，传动系齿轮不易挂带油膜，会造成传动副的早期磨损。

原则三：旧机油中不得掺对新机油。新旧机油混合后，会加速新机油的氧化变质，从而降低新机油的使用效果和使用时间。

原则四：不得用机油代替柴油机油。不然机油易氧化变质，而且对不耐腐蚀的柴油机轴瓦也会造成损害。

原则五：打捆包膜机的润滑油中不得掺对机油或柴油。向润滑油中掺对机油或柴油，容易使润滑脂流失，打捆机，降低润滑脂的使用效果。

原则六：不得用机油代替刹车油。用机油代替刹车油后会使制动系的橡胶件产生膨胀，造成制动失灵。

原则七：不可用液压油代替机油。液压油作机油会在燃烧室内生成漆膜，不易清除，代用后会加剧磨损。

另外，在对打捆包膜机进行机油更换时应正确得当，确保机油的使用经济有效 在具备油品检测，

鉴定等技术条件的情况下，应尽量实行按质换油，以降低用油成本。还有，为延长机油的使用期限，在换油时要放净旧机油，并清洗润滑系。应保持曲轴箱通风装置工作良好。添加新油时，应注意不要让杂质和水分混入，换油同时还应更换滤芯。

## 秸秆打捆包膜机的优势是什么？

秸秆打捆包膜机让秸秆成牛羊美味。当我们在青贮打捆包膜机不但扩大青贮饲料的来源，而且原料经过秸秆打捆包膜机青贮后，经过长时间的发酵，饲料当中所包含的毒性物质旧货被分解掉。青贮饲料的着装原料除了玉米秸秆，小麦秸秆和牧草之外，还有很多的原料，有很多的原料并不适合直接的给牛羊喂食，青储打捆机，因为这些原料当中本身就带有毒性物质，当我们在使用秸秆打捆包膜机来进行打捆包膜之后，再经过长时间的发酵，饲料当中所包含的毒性物质旧货被分解掉。

发布作者：荔客机械

打捆机的工作环境一般都是扬尘或者杂质比较多的，所以在使用一段时间后设备会出现脏污的现象，稻草打捆机，这时就要对设备进行清洗，以设备的正常运行，而且合理的清洗能够有效的延长打捆机的使用寿命，但是清洗打捆机也不是那么简单的，不同的污渍有不同的清就一起来看一下吧。

### 一、油污清除方法

- 1、碱性溶液清除油污。对打捆机零件表面的动植物油脂和矿物油脂的清除，可采用固态复萌性溶液加入少量乳化剂，经加温后清再用加热的清水喷射，冲洗掉零件表面残留的碱溶液。
- 2、溶剂清除油污。为防止碱溶液对打捆机精密零件的腐蚀，一般可采用溶剂进行清洗。
- 3、铝合金清洗液清除油污。因碱溶液对铝合金有强烈的腐蚀作用，而溶剂成本高昂，因此在清洗铝合金零件时，可配制铝合金清。

### 二、水垢清除方法

- 1、除水垢可将盐酸及相当于盐酸量百分之三的若丁缓蚀剂溶液加热至50~60 后注入水套内，浸2~3小时后排，然后用清水冲洗几次，直到清洗干净为止。
- 2、除水垢。清除以硅酸盐为主要成分的水垢时，可将百分之三左右的水溶液加入冷却系统内，待打捆机行驶用清水冲洗，如此重复1次，最后用清水彻底清洗冷却系统。

### 三、积炭清除方法：

- 1、机械法。可用金属刷、铲刀等工具铲除积炭。但此法容易刮伤青贮打捆机零件表面，故清除精密零件上的积炭应采用木制或竹制刮可在软木板上来回摩擦清除。用机械法清除零件积炭后，须用机油仔细清洗。
- 2、化学法。将打捆机零件浸在配制好的化学溶液中，待积炭软化松脱，再将零件取出，用毛刷或棉丝擦除，用热水洗净后即可

青储打捆机-打捆机-荔客机械由宁津县荔客机械加工厂提供。宁津县荔客机械加工厂（[www.wpxkjj.com](http://www.wpxkjj.com)）为客户提供“青储机，”等业务，公司拥有“荔客”等品牌。专注于农业机械等行业，在山东德州

有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：王朋。