

湖南吸附式干燥机 开山无热型吸干机

产品名称	湖南吸附式干燥机 开山无热型吸干机
公司名称	湖南朗昆空压机有限公司
价格	10000.00/个
规格参数	品牌:朗昆 型号:KSAD-1WXF 产地:湖南
公司地址	湖南省长沙市雨花区中意一路与万芙中路交汇处和平社区筹委会货运市场厂房一间
联系电话	86-073189826863 18229911251

产品详情

无热再生吸附式压缩空气干燥机

工况条件与技术指标再生气量： 12 ~

15%工作压力：0.6 ~ 1.0mpa进气含油量： 0.01ppm压力损失： 0.03mpa成品气压力露点：-20 ~ -40 干燥剂：活性氧化铝或分子筛工作周期：t= 4 ~ 20分钟进气温度：0 ~ 45

产品特点 具有稳定一致的出气压力露点a、合理的筒体设计，保证了压缩空气与干燥剂的接触时间为4.8秒，满足成品气的露点要求。b、30%的干燥剂余量，用于补偿干燥剂的天然老化，确保干燥效果。c、大型扩散器，确保气流均匀通过干燥剂层，消除沟流现象。再生气量损耗小于12%a、卓越的机筒设计，保存95%的吸附热量，储存的热量用于增加再生阶段的再生气温度，提高设备的解吸能力，使得再生更彻底。b、干燥和再生采用反向对流方式，湿空气流过干燥的吸附剂时效果最佳。c、可根据干燥机的运行负载需求调节再生气用量。干燥剂使用寿命长a、合适的机筒尺寸，使气体通过干燥剂层的流速和时间保持最佳状态，充分发挥干燥剂的性能。b、合理的系统配置，在气流进入机筒前，经高效除油处理即时清除气流中所含油份与重污染物，避免干燥剂层受污染。设备采用了进口碟阀和先进可靠的微机程序控制器，具有自动计时、自动切换工作的特点。工作稳定可靠，不受电网、电压、电场等影响。科学合理的切换时间设计保证出口气压稳定无波动。 无需基础安装，安装简便。

规格表：

无热再生吸附式干燥机

型号HAD-

处理量 (m3/min)

接管尺寸

重量 (kg)

04

0.4

R2 1/2"

50

05

0.6

80

1

1.2

R2 1"

110

2

2.3

150

3

3.6

160

5

5.2

R2 1 1/2"

220

6

6.5

R2 1 1/2"

350

8

8.5

R2 2"

430

10

11

R2 2"

460

13

13.5

520

15

17

DN65

720

20

22

890

25

27

DN80

950

30

32

1320

40

42

DN100

1550

55

1880

60

65

2250

85

DN125

2810

100

DN150

4150

130

140

4980

DN200

6250

180

190

6460

200

210

7280

230

240

8520

250

260

9360

280

290

DN250

11000

300

310

13000

工艺流程图：

had无热再生吸附式干燥机,吸附式干燥机是通过"压力变化"(变压吸附原理)来达到干燥效果。由于空气容纳水汽的能力与压力成反比,其干燥后的一部分空气(称为再生气)减压膨胀至大气压,这种压力变化使膨胀空气变得更干燥,然后让它流过未接通气流的需再生的干燥剂层(即已吸收足够水汽的干燥塔),干燥的再生气吸出干燥剂里的水份,将其带出干燥器来达到脱湿的目的。两塔循环工作,无需热源,连续向用户用气系统提供干燥压缩空气。

技术参数 额定进气温度： 40 额定工作压力：0.7mpa (0.4-1.0mpa允许使用, 45mpa以下接受订货)

压力降：< 0.02mpa 压力露点：-40 (0.7mpa) (-60 以下接受订货) 再生方式：无热再生

控制方式：全电子可编程序时间控制 再生气耗：约13%-15%处理量

吸附剂：活性氧化铝(dpd-68 以下时,活性氧化铝加分子筛) 进气含油量：< 0.1mg/m³

安装方式：室内,无基础,混凝土地面找平,环境温度> 0

联系地址：湖南长沙雨花区中意一路908号

&售后服务条款

为您提供快速、可靠、近在咫尺的服务；使您的设备如新设备一样长期运行。

无浮夸，提供务实，可信，可操作的实际服务；低成本，高效率。

提供尽心尽力经验丰富的专职服务人员。

保养和维修：

自开机调试合格后，整机保用1年；用户按使用手册正常保养并与湖南朗昆空压机有限公司签订保养协议。

我方承诺对产品实行终身维修。在设备需要紧急维修时，保证在接到用户书面通知后，售后服务人员于48小时内到达现场；湖南朗昆空压机有限公司配备有专职的售后服务工程师。

24小时咨询热线邵雪薇18229911251微信同号

培训计划：

在开机调试现场对用户操作人员进行现场培训

本产品的加工定制是是，品牌是开山，型号是KSAD-1WXF，产品别名是吸附式干燥机，空气净化技术是吸附技术，处理风量是72（m³/h），噪音是80（dB），适用领域是广泛应用于冶金、电力、电子、食品、化工、石油

联系电话：15675184979