

陇南电泳设备 鑫诺涂装设备厂 电泳设备多少钱

产品名称	陇南电泳设备 鑫诺涂装设备厂 电泳设备多少钱
公司名称	临朐鑫诺涂装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	临朐县城北环路与骈邑路交汇处西500米路南
联系电话	13864611233

产品详情

电泳设备（电泳槽，喷淋槽，电泳电源，电泳回收超滤机，电泳涂装设备）电泳漆（彩色电泳漆、阴极电泳漆、阳极电泳漆）产品有亚光，平光，高光及彩色，性能处于国内同等产品的先进水平。广泛用于汽车，家用电器以及各类钢铁件的耐蚀涂装。等。电泳又名电着（著），泳漆，电沉积。创始于二十世纪六十年代，陇南电泳设备，由福特汽车公司最先用于汽车底漆。

电泳涂装设备之冷水机使用说明及安装运输注意事项

电泳涂装设备运行

- （1）开机前仔细检查四周是否有异常，电线是否正确连接，紧固水管，安装是否正确，电压是否正常。
- （2）打开自动补水阀门，查看冷水机的水箱是否已注满水（水冷式的还要查看冷却塔、水泵、水冷凝器等到外循环系统内加满水切勿无水或缺水运行）。

电泳设备安全操作规程

- 1、在工作平台上操作，工作人员必须严格注意工件入槽状态，对工件的偏摆错位及时进行调整；不允许后退吹水和吹气。作业完后，应送达工件下线，确保万无一失。
- 2、消防器材定置摆放、定期更换，员工要会使用灭火器。检修时需要动火，先履行好相关手续，待停产时进行。
- 3、夜班人员每30分钟巡查一次，电泳设备供应商，并做好设备运行记录，电泳设备批发，遇到紧急情况

要及时处理，并与主管领导和维护人员取得联系。检查电泳设备，工具和吊挂用具是否有缺陷或损坏。

电泳设备安全操作规程

1、向酸洗槽倒酸时，必须使用专用工具，并要戴口罩和橡皮手套，电泳设备多少钱，以免灼伤。除操作者外，其他人必须远离酸槽约1m左右。

2、装酸的容器要放在空旷处，瓶盖不得盖得过紧，防止蒸发的气体聚集在容器内引起爆炸。

3、配酸后，应将装酸容器盖好，防止水进入酸中发生危险。

4、酸槽溶液深度不能超过槽深的3 / 4，以免酸液溢出灼伤皮肤。

5、酸液的温度不宜太高，盐酸不许高于35℃，硫酸温度不许高于65℃，防止分解出有害蒸气。

陇南电泳设备-鑫诺涂装设备厂-电泳设备多少钱由临朐鑫诺涂装设备有限公司提供。陇南电泳设备-鑫诺涂装设备厂-电泳设备多少钱是临朐鑫诺涂装设备有限公司（www.wfjn.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孟经理。