

供应PA66巴斯夫新材料A3U42G6【上海产】

产品名称	供应PA66巴斯夫新材料A3U42G6【上海产】
公司名称	上海霆尔塑化科技有限公司
价格	.00/千克
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:A3U42G6 产地:德国
公司地址	青浦区练塘镇章练塘路588弄
联系电话	021-51098785 15800390067

产品详情

巴斯夫A3U42G6最低报价

供应巴斯夫PA66 A3U42G6

特性：1、具有优良的耐磨性、自润滑性，机械强度较高。但吸水性较大，因而尺寸稳定性较差2、PA66在较高温度也能保持较强的强度和刚度。PA66在成型后仍然具有吸湿性，其程度主要取决于材料的组成、壁厚以及环境条件。3、在产品的设计时，一定要考虑吸湿性对几何稳定性的影响。为了提高PA66的机械特性，经常加入各种各样的改性剂。玻璃就是最常见的添加剂，有时为了提高抗冲击性还加入合成橡胶，如EPDM和SBR等。PA66的粘性较低，因此流动性很好（但不如PA6）。这个性质可以用来加工很薄的元件。它的粘度对温度变化很敏感。4、PA66的收缩率在1%2%之间，加入玻璃纤维添加剂可以将收缩率降低到0.2%1%。收缩率在流程方向和与流程方向相垂直方向上的相异是较大的。PA66对许多溶剂具有抗溶性，但对酸和其它一些氯化剂的抵抗力较弱。德国巴斯夫PA66 A3W 纯树脂UL94防火V2 高流动PA66 德国巴斯夫PA66 A3K 纯树脂,高流动,良好的热稳定性尼龙 德国巴斯夫PA66 C3U 无卤防火纯树脂 UL94-V0 高韧性 德国巴斯夫PA66 A3X2G5 25%玻纤增强 无卤阻燃PA66 德国巴斯夫PA66 A3X2G7 35%玻纤增强 无卤阻燃PA66 德国巴斯夫PA66 A3EG3 15%玻纤增强 高强度 德国巴斯夫PA66 A3EG6 30%玻纤增强尼龙 德国巴斯夫PA66 A3EG7 35%玻纤增强PA66 德国巴斯夫PA66 A3EG10 50%玻纤增强 高强度高刚性尺寸稳定 德国巴斯夫PA66 A3WG3 15%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG6 30%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG7 35%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3WG10 50%玻纤增强 高强度耐热老化 德国巴斯夫PA66 A3HG3 15%玻纤增强 德国巴斯夫PA66 A3HG5 30%玻纤增强 德国巴斯夫PA66 A3UG5 25%玻纤增强 无卤无磷阻燃 防火V0级 德国巴斯夫PA66 A3WC4 20%碳纤增强导电尼龙