

# 彩色线阵相机 高清货检相机 铁路车号识别

产品名称	彩色线阵相机 高清货检相机 铁路车号识别
公司名称	大连奇辉计算机网络有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国 辽宁 大连市 高新园区广贤路107号
联系电话	13998896036

## 产品详情

功能特性：

I 千兆以太网接口提供了 1Gbps 带宽，无需中继\*大传输距离可到 100m

I 128MB 缓存，可缓存多张图片，用于突发传输或者重传

I 支持曝光时间控制和增益调节

I 支持自定义 ROI

I 用户自定义查找表 LUT、Gamma 校正等

I 可使用硬触发或软触发的方式来完成多台相机或者相机与外部设备之间的同步

I 支持多种镜头接口

I 兼容 GigE Vision 协议 V1.2，无缝链接第三方软件

应用行业：

印刷、冶金、食品、制药、交通、物流、材料分拣等。

产品参数：

分辨率

2048\*2

像元尺寸	7 $\mu$ m
行频	26kHz
快门模式	支持自动曝光、固定曝光时间、触发脉宽控制
动态范围	>60dB
信噪比	>40dB
增益范围	0dB-7.9dB
*小曝光时间	2 $\mu$ s-10ms
数据接口	Gigabit Ethernet
GPIO	12-pin Hirose 接头提供供电和 I/O : 2 路差分输入, 1 个单端输入, 2 路差分输出
外触发模式	行触发和帧触发
同步信号模式	外部触发或者软触发
缓存容量	128MB 帧缓存
数据格式	Mono 8/10/12Bayer RG 8/10/10p/12/12pYUV 422 Packed, YUV 422 (YUYV) Packed RGB8, JPEG
供电及功耗	5-15V DC, <4W, 支持 PoE
温度	工作温度 0~50, 储藏温度-30~70
湿度	20 ~80 RH 无冷凝
尺寸	62mm*62mm*37.5mm
重量	170g
镜头接口	M42*1.0, 光学后焦 12mm可通过转接环转接至 F 口、C 口及其他螺纹口镜头
软件	MVS 或者第三方支持 GigE Vision 协议软件
操作系统	Windows XP/7/10 32/64bits
兼容	GigE Vision V1.2
认证	CE, FCC, RoHS