

# 防眩板 玻璃钢防眩板 smc防眩板

产品名称	防眩板 玻璃钢防眩板 smc防眩板
公司名称	河北六强玻璃钢有限公司
价格	16.00/个
规格参数	材质:玻璃钢 产地:河北省枣强县 功能:高速公路中间使用
公司地址	河北省衡水市枣强县新华东街168号
联系电话	86-03188261528 13931819087

## 产品详情

材质	玻璃钢	产地	河北省枣强县
功能	高速公路中间使用	规格	850 × 200 × 4mm , 800 × 180 × 4mm , 900 × 220 × 4mm , 1000 × 210 × 4mm , 1100 × 210 × 4mm
抗压强度	超越国家标准	适用范围	路政

本公司采用smc玻璃增强纤维复合材料，经过高温高压一次成型，产品规格：850 × 200 × 4mm，800 × 180 × 4mm，900 × 220 × 4mm，1000 × 210 × 4mm，1100 × 210 × 4mm

产品特点：1) 内含特殊材料，有效抵抗紫外线 2) 有机色料和无机色料混合而成，不易褪色和变色  
3) 高强度玻璃钢，内有玻纤，抵抗风载6.m/s，且抗老化性能好  
4) 表面设有两条加强筋，坚固牢靠，持久耐用  
5) 独特反“s”形状设计，不仅能增加强度，减少空气压力，而且还能最大限度地阻挡反方向的灯光  
6) 耐盐碱腐蚀，耐风沙磨损 7) 绿色设计，有效降低驾驶疲劳 8) 工作温度范围：-40 ° ---- + 70 °

施工要求：1.防眩板设置的遮光角、防眩高度、板宽及板的间距应符合图纸的规定。2.防眩板在施工前，应确定控制点（如桥梁、立体交叉、中央分隔带开口及防眩板需变化的路段），在控制点之间测距定位、放样。3.防眩板在施工过程中，不得损坏中央分隔带上通信管道及护栏等。  
4.应按图纸要求处理好路段与桥梁上的防眩板的位置和高度，外形上不得有高低不平和扭曲现象。  
5.防眩板单独埋设立柱时，只有在基础混凝土强度达到设计等级后，方可安装上部构件。  
6.施工过程中不得损伤构件金属涂层，任何损伤均应在48h内予以修补或抽换