

# 工厂同步时钟 企业时钟系统 同步授时电子钟 局域网同步系统

产品名称	工厂同步时钟 企业时钟系统 同步授时电子钟 局域网同步系统
公司名称	泉州市兴安培电子科技有限公司
价格	500.00/台
规格参数	品牌:闽钟 型号:XAP-300 产地:福建泉州
公司地址	福建省泉州市晋江市池店镇泉州大桥南海丝1-1501
联系电话	0595-88369875 18965679875

## 产品详情

本款产品安装方便只需要有网络资源，提供IP地址、子网掩码、网关，设置好接通网络与电源，云端服务器2小时自动发送一次校时指令。无需使用电脑，无需安装校时软件使用方便，时间准确等优点。适用于工厂、学校、企业单位、机关部门等行业需要显示时间的地方。

本款网络电子钟为P7.62单元板组成

边框尺寸：510\*160\*50mm

电源适配器：5V3A

同步时钟在局域网内，设置IP地址、子网掩码、网关，计算机安装授时软件，软件10分钟自动发送同步校时指令。在同一局域网内的电子钟都会同步校时，使时间同步一至，使用使用过程方便，时间同步显示，准确等优点。适用于工厂、学校、企业单位、机关部门等行业需要显示时间的地方。

- 1、通信协议：NTP协议，通信接口为RJ45，通信方式为以太网通信；
- 2、显示内容：高亮数码管显示时、分、秒为3英寸；
- 3、规格：510\*160\*50mm（单面显示）
- 4、守时精度：小于2分钟/年
- 5、自动对时：同步精度在局域网内为20ms，同步频率：1小时/次

- 6、自动获取网络时间，分秒不差。
- 7、外框材质：钣金金属外壳、磨砂烤漆工艺；茶色面板
- 8、可视角度：120度（左右均可达65度）
- 9、工作环境：大气压：86kPa~106kPa；工作环境温度：-10 ~+65 ；储存温度：-40 ~+85 ；相对湿度：30%~95%（无冷凝）；冷却：自然风冷
- 10、数据保存：时钟掉电期间或通讯故障期间，时钟均能自动准确走时；
- 11、供电:POE供电或电源适配器
- 12、安装方式：通过安装挂件壁挂式安装或吊装。
- 13、可靠性:产品寿命：平均寿命 10W小时；平均无故障时间45000h；系统正常运行40000小时以上而不需人工干预；
- 14、以太网网络配置功能，使用专用的软件配置，提供网络时钟网络配置软件。