

# 校园体育器材价格、篮球架

产品名称	校园体育器材价格、篮球架
公司名称	沧州锐健体育器材制造有限公司
价格	550.00/个
规格参数	锐健:1 篮球架:2 沧州:3
公司地址	小营工业区
联系电话	18732716999

## 产品详情

校园体育器材、校园体育器材价格、校园篮球架、体育器材价格

篮球架类别' 液压篮球架就是篮球架底座里面有一套液压升降系统，可以完成篮球架设定的标准高度上升或者下降以及行走的需要。其中有手动和电动液压篮球架之分。

规格：底座尺寸2.2米1.2米，臂展：3.25m

特点：篮球架升降集手动、电动、遥控起轮于一体，方便灵活，经久耐用。

材料：篮板采用高强度钢化玻璃为材料加工而成，抗冲击力强，透明度高，耐久性强，平整安全等优点。

### 2、箱体移动式篮球架

篮球架的规格参数

篮球架的主杆：优质方形钢管直径为150mm。

篮球架的臂展：移动式篮球架臂展一般在160-225cm范围内。

篮球架的移动底箱：优质钢板制成，尺寸为：30cm（高）\*100cm（宽）\*180cm（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性。

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定。

篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定。

篮圈：优质元钢制成达国际标准，内径450mm。

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制。

单臂移动篮球架选购客户包括：大中小型企业、事业单位、政府部门、军队、大中专院校、中小学、小区、娱乐场所、街头篮球赛等。

使用场所：室外和室内均可。

### 3、单臂固定式篮球架

尺寸：国家标准 臂展：120-225cm 高（国标）：305cm

材质：地埋式，直径:18cm×18cm臂厚4mm:方管。表面处理:静电喷涂，基本配置:三支点，光滑玻璃篮板\弹性篮圈。

固定式单臂篮球架优点：

#### 安全防爆的钢化玻璃篮板

篮板采用高强度的钢化玻璃材料制作，外围为铝合金框（坚固耐用）。规格180\*105cm.，具有透明度高，抗冲击力强，外形美观大方，安全防护性能好等特点。

#### 安全稳固

采用高硬度无缝钢材焊接而成。臂展越长越可以在有限的距离，避免人的惯性撞伤。预埋件为60\*60\*100cm混凝土凝固，稳固性较好。表面采用静电喷塑工艺，具有防锈蚀，耐氧化，不掉漆，不退色等优点。另配有高弹性的高级比赛篮筐，适合各种专业的篮球比赛。

### 4、海燕式方管篮球架

臂展：225cm

钢材：主干钢材厚度5.00mm,优质钢，主管口径18cm\*18cm

篮板规格：钢化透明玻璃板（铝边、夹胶）1800\*1050\*13.00mm（长×宽×厚）

颜色：蓝色(可调配)

方便使用，坚实牢固，篮板采用国际通用高强度安全钢化夹胶玻璃篮板，透明度高，不易模糊，耐候性高，安全度高等特点。工艺颜色鲜亮外表美观、硬度好，不易退色。

使用及保养编辑

#### 一、定期检查

对篮球架的保养最基本的工作是定期检查，每年二次检查连接、焊接部位的锈蚀程度及牢固性，查看架身是否有掉漆现象，是否有生锈现象，查看是否有穿孔。一旦出现掉漆现象应该及时修理，否则将会造成篮球架的钢材生锈，腐蚀严重，最终出现穿孔的现象。对出现生锈和穿孔的部分应该进行修复和防腐处理，其中焊接部位是最容易发生腐朽的部位，若有松动或腐朽现象要及时与厂家进行保养维修。

## 二、使用维护

对篮球架的合理使用也是篮球架保养维护工作中的一部分，其中篮板是球架当中最脆弱的部分，在使用的过程中是很容易被击穿的，必须禁止使用砖头等物击打篮板。篮圈的使用也一样，非弹簧类篮球架的篮圈禁止扣篮，如发现篮圈倾斜或断裂。应把篮球架围蔽起来，禁止使用，通过厂家进行维护或更换。

## 三、清洁措施

篮球架长期使用会产生污垢和其他杂质，应定期对篮球架进行清洁，在对球架表面进行清洁的过程中，应该使用中性清洁剂，以免损伤球架表面。相对室外篮球架而言，室内篮球架的主要维护工作则是清洁，因为缺少雨水的自然清晰，长时间使用篮板容易脏，因此需要有相应的清洁措施。

顾名思义地埋式篮球架就是埋在地里进行安装的篮球架，通过将篮球架下半身埋在地里进行固定，所以称之为地埋式篮球架。

地埋式篮球架是一种室外普遍使用的篮球架，是把一部分篮球架的架子埋在地里，实现固定，实现篮球架的使用。

地埋式篮球架非常普遍，很多室外的健身器材都是使用这种地埋篮球架，这种篮球架固定结实，稳妥，不易出现问题安装也是很方便，当然需要专业人士来安装。地埋式篮球架价格大概在几千元不等，有中高低档之分，大家选择适合自己的就好。

地埋式篮球架有两种，一种是地埋固定式篮球架、另一种是地埋圆管篮球架。

### 地埋固定式篮球架

固定式篮球架的安装我们可以总结为三个步骤，一是选点：根据篮球架的臂展选取篮球架的固定位置，二是预埋洞：篮球架预埋洞的大小是由预埋件及篮球架臂展确定的，三是篮球架安装，篮球架要等预埋件完全干固后才安装。 [1]

固定式篮球架安装的选点：固定式篮球架的臂展有1600mm，1800mm，2250mm 等几个常用规格，根据篮球比赛规则固定篮球架位置。例如，篮球架臂展为1600mm，那么篮球架固定点在端线外1600-1200-50mm=350mm，即，在端线外350mm处为篮球架的固定中心点。

固定式篮球架的预埋：篮球架的预埋洞大小根据篮球架的预埋件确定的，一般篮球架预埋件为35\*35\*40cm的铁架子，因此预埋洞的大小最好为50\*50\*50cm的方洞，才可以是篮球架完全受力。卖预埋件的材料为，沙子、水泥、石子混合搅拌，将篮球架预埋件露出2-3cm长的螺丝柱，供篮球架底座固定所用。

固定式篮球架的安装：篮球架的安装必须待预埋件完全干固之后才可以安装，一般时间为3-5天即可。在安装时一定要固定篮球架的水平，因为所安装的地面不一定是平整的，可以会导致篮球架的倾斜，因此用水平尺在篮球架管壁四周做水平测试，以保障篮球架的平衡。

### 地埋圆管篮球架

随着市场的产品多样化，篮球架产品种类也逐渐丰富起来，其中有一款比较常见的就是地埋圆管篮球架，也可以叫固定式篮球架。还有叫地面单臂篮球架的，总而言之，就是一头要埋到地下的一种篮球架产品。

安装方法如下：

1、先要挖出一个70\*80的坑，在篮球架安装好后将混凝土填充进去。

2、篮球架的边线上要离篮球场端线大约60cm左右。

3、在篮板、篮球架、篮圈三点的固定上用的是四条M12\*60的螺丝，在支住钢化玻璃篮板时要注意受力点，防止由于受力不均而导致篮板破裂。

4、要等待篮球架立柱的混凝土保养四天后再进行篮板的安装，或者在具体施工时篮板、篮圈安装完毕后再埋球架。

5、安装场地内尽量减少无关人员的进场，以免在施工作业时伤害到他人。

6、钢化玻璃篮板安装时五个连接点一定要在一个平面上以保证五点受力的均匀;另外探臂、篮板、篮圈这三部分也要成一线。但是切记探臂、篮圈莫与篮板相接触，最后的篮球架安装完毕后需要进行调试。

7、注意在篮板安装好后链接点需要用胶封住，防止进雨水损坏篮板。

## 1.移动单臂篮球架

篮板：尺寸:1.8\*1.05米为国际标准钢化玻璃材料制成，完全胜任灌篮和其他激烈的运动

篮球架的主杆：优质方形钢管直径为140mm（国际标准移动炮式篮球架的主杆直径为75mm）

篮球架的移动底盒：优质钢板制成，尺寸为：20（高）\*100（宽）\*180（长），移动底盒里装负重物，以保证在使用时的稳定性

篮球架的主杆与篮板之间的拉杆：两根优质圆形钢管与主杆形成三个三角型，保证篮板的稳定

篮球架的主杆与底座之间的拉杆：优质圆形钢管两个与主杆形成三个三角型，保证整个篮球架的稳定

篮圈：优质元钢制成达国际标准

篮球架的高度：篮圈到地面标准高度为3.05米

篮球架的颜色：绿色，亦可根据用户要求定制

## 2.固定单臂篮球架

固定篮球架分为真固定和假固定篮球架，真固定篮球架实际就是预埋篮球架，就是事先要在安装篮球架的地面上挖坑，然后把篮球架配套的预埋件放下去，用准备好的混凝土浇筑，等干燥了以后再把篮球架的架子及篮板和篮框部分安装好。这种预埋式篮球架安装好了以后真的就动不了了，即使以后想要拆除的话，也只能把地面以上的部分带走，底下的就得用挖掘机械把底下的部分扩大范围全部逃出来才行。

假固定篮球架也叫移动式篮球架，它跟上面说的预埋式篮球架有着本质区别，就是将来想要移动的话只要把篮球架后边的配重箱里边的水泥配重块拿出来，几个人一抬就可以了。但这种篮球架安装好了的时候分量也是特别重的，想要整体移动不太可能。所以叫假移动式。