

八棱杆生产厂家，监控杆批发

产品名称	八棱杆生产厂家，监控杆批发
公司名称	山东锐纳电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:锐纳
公司地址	历城区荷花街道办事处裕华路12-2
联系电话	15966323596

产品详情

【产品类别】：八棱杆，监控杆

【适用场所】：交通道路、十字路口、学校、政府、小区、工厂、边防、机场等需要监控摄像的地方。

监控杆 道路监控杆 交通监控杆 视频监控杆 八棱监控杆产品描述：

* 小区区监控杆，适用于园区，公园，学校等场所监控杆一般分为：园区监控杆和道路监控杆，园区监控杆一般为2.5m-6m之间变径的常用的规格为3m、4m。下管径规格一般为主管径在114—140之间。这样既保证了监控杆的稳定也能体现监控杆的美观和比例协调;

* 监控杆壁厚在3mm就可以保证了摄像机的强度了，上管径在76-90之间，壁厚同样3mm厚，法兰厚度在10mm，拉筋8mm就可以了;

* 灯体为优质高压铸铝，顶盖为优质铝材旋压成型，具有优秀的机械强度，一切衔接及紧固件均选用不锈钢原料;耐高温、透光率高、不易碎透明灯罩;镀锌钢支架，高精度阳极氧化铝反射器;内部零部件应选用防火阻燃资料。灯具壳体为铝合金压铸而成，灯体和联接件选用特制的高强铝合金压铸成型;高透光率钢化玻璃。应契合国家现行产物规范，具有质量查验部分认可的合格证和产物功能说明书，并应注明生产厂家、规范和生产日期;

* 技能参数：IP65以上防护，级电气功能，灯具绝缘电阻 2M，功率因数>0.85;

* 光学体系：用进口耐高温硅橡胶挤出模压成型的密封圈，将钢化玻璃(耐温200)高纯铝高效反射器(反射器外表经阳极氧化处置，外表氧化度SiO2玻璃膜反射率高，保证光通量

的高输出)，有机密封成领先的光学体系;需有合理的配光及较高的光效输出;

* 灯具一切暴露紧固件、扣件均选用不锈钢资料，螺栓、螺钉、螺母契合GB3099-82规范，一切固体绝缘资料契合GB4207-84规范;

* 瓷灯头为防松动不锈钢内圈瓷灯座，瓷灯座技能条件契合国家或行业规范。灯筒及调光器为阻燃工程塑料制成;

* 处理费用低：热镀锌的防锈费用要比其他涂料涂层的时间成本费用低;

* 省时省力：由于它的全面性保护，以至于省去安装后在工地的重复性涂刷所需的时间，并且施工更为方便;

* 全面性保护：它的每个部分都能镀上锌层，不论是凹陷处还是凸起部分，都可以很好的收到锌层的保护;

* 持久耐用：一般使用20年以上是没有问题的;

* 监控立杆的表面处理有两种：一种是喷涂，另一种是镀锌;

* 应用范围：交通道路，十字路口，学校，政府，小区，工厂，边防，机场等需要监控摄像的地方。

注意：

* 监控立杆的成品，必须进行第二次镀锌,镀锌监控立杆最大的优点其实不仅仅起到防腐的作用;

* 选择最适合现场工地使用的监控杆我们作监控杆首先要保证的一点就是保持摄像机画面的稳定性;

* 尽可能的缩短支臂，保持摄像机的稳定，而支臂的斜拉支撑也是必不可少的