

濮阳市辉宇涂料 天然真石漆 苜泽真石漆

产品名称	濮阳市辉宇涂料 天然真石漆 苜泽真石漆
公司名称	濮阳市辉宇涂料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省濮阳市濮东产业区卫都路东段
联系电话	13839348199 13839348199

产品详情

真石漆厚度达2-3MM的特点，干燥周期长，以目前气温测算，真石漆干燥至少需要一周以上的时间，同时夜间气温在零下6-8 以下，虽添加防冻剂[防冻剂在零下5 以上情况以下有效]，仍会出现上冻的现象。真石漆上冻后，遇热又融化，反复冻融后，真石漆内的胶粉会失去效果，真石漆价格，造成真石漆泛碱，起粉，真石漆生产厂家，脱落的现象，真石漆的施工质量将无法得到保证.真石漆添加防冻剂后会变软，不能达到原有的硬度，寿命将减少.

外墙真石漆喷涂的厚度极有讲究，喷涂的过厚和过薄都会影响真石漆的使用效果，影响最终的美观程度，老师傅都说真石漆喷涂尽量在2-3mm之间，你知道为什么吗？

真石漆施工涂层要求达到一定的厚度，一方面是为了避免真石漆施工过程中遮底和颜色不一的问题，另一方面是为了保证真石漆施工涂层的质感和逼真的仿石效果。所以行业内规定的真石漆喷涂厚度为2-3m m.

喷真石漆时喷嘴与墙面的距离。

喷嘴与墙面的距离保持30-40公分为宜。这个距离并不是说就是固定的，距离的具体大小，应根据涂料的种类、粘度及气压的大小来适当调整。若发现距离不合适可以进行1-5公分范围内的小范围调整，已获得完美的施工距离，较好的漆膜。

喷涂厚度。

喷涂厚度以2-3mm为宜，如果不能把控，可以使用薄层多喷的方式。

喷涂顺序。

喷涂没有一定的顺序，可以从上往下喷也可以从左往右喷，但是不要斜着喷，天然真石漆，防止漏喷，菏泽真石漆，喷涂时下一道压住上一道的1/3.

加水注意。

一般来说真石漆是不需要加水的，但是如果真石漆过于黏稠，可以加入一定的水来调节，但是不要超过真石漆的10%。

濮阳市辉宇涂料(图)-天然真石漆-菏泽真石漆由濮阳市辉宇涂料有限公司提供。濮阳市辉宇涂料(图)-天然真石漆-菏泽真石漆是濮阳市辉宇涂料有限公司（www.huiyutuliao.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：程总。