

# 医用吊塔 外科机械塔 手术室吊塔 单臂吊塔 厂家直销

产品名称	医用吊塔 外科机械塔 手术室吊塔 单臂吊塔 厂家直销
公司名称	济宁市鑫烁医疗器械有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	山东省济宁市兖州区龙桥街道华金中心1010室（注册地址）
联系电话	15624088513

## 产品详情

### 单臂机械外科塔

- 1.工作电源：AC220V，50HZ；
- 3.横臂活动范围（半径）：700mm
- 4.功能柱长度900cm，水平旋转zui大角度340°，横臂和箱体可同时旋转；
- 5.配置阻尼刹车制动装置，手术时设备无飘移，松开时设备能轻松移动；
- 6.净载重量 250kg；
- 7.三侧导轨全钢制设备托盘：2个（每个设备托盘zui大承载重量 100Kg）。（高度可调）圆角防撞设计。尺寸：（550\*400\*47mm,500\*380\*47mm）；（可据院方要求配置）
- 8.吊柱式箱体，长度 640mm，为蝶型全密封设计，表面无凹槽和金属物外漏，气、电分离，强电和弱电分离。接口可同时使用；
- 9.主体材料采用高强度铝合金型材；整体全封闭式设计，表面无锐角，无螺丝钉外露。具有升高或旋转限位装置，吊塔表面采用静电喷涂环保粉末材料工艺，半亚光无眩目感，防紫外线，防腐蚀，便于清洁；
- 10.国标气体终端：氧气O<sub>2</sub> × 2，压缩空气Air × 1，负压吸引Vac × 2，二氧化碳CO<sub>2</sub> × 1，a.接口颜色及形状不同，具有防接错功能;b.插拔次数2万次以上；
- 11.国标气体插头：氧气O<sub>2</sub> × 2，空气Air × 1，负压吸引Vac × 2，二氧化碳CO<sub>2</sub> × 1；

- 12.网篮：不锈钢材质380\*140\*100mm；
- 13.输液架：可旋转，带注射泵架，高度可调节，不锈钢材质；
- 14.电器插座：三孔6个、220V、10A；
- 15.等电位接地端子：2个；
- 16.抽屉1个；尺寸400\*350\*150mm；
- 17.网络接口1个，RJ45（5类8芯或6类8芯）；
- 18.可根据需要安装通讯接口、视频接口等设备；
- 19.吸顶式安装，稳定牢固；
- 20.产品净重： 125kg。

单臂吊塔，其结构紧凑，使用方便，是手术室理想的医气电源、网络输出终端入仪器平台工作站。安装采用天花板悬挂方式，能在340度范围内旋转，可根据医护人员要求，轻松移动和锁定塔位置。其设备高度使医护人员抬手可及，得心应手。

产品关键词：单臂机械外科塔，单臂吊塔，外科吊塔，医用吊塔，手术室吊塔，医用吊桥，ICU吊桥，电动单臂吊塔，双臂吊塔，移动吊塔