

油漆絮凝剂AB剂-油漆絮凝剂AB剂用法

产品名称	油漆絮凝剂AB剂-油漆絮凝剂AB剂用法
公司名称	苏州恒信达环保科技有限公司
价格	4800.00/吨
规格参数	品牌:恒信达 特点:絮团紧密 供应:厂家直销
公司地址	阳澄湖西路964号
联系电话	0512-67527717 15250405728

产品详情

油漆絮凝剂AB剂-油漆絮凝剂AB剂用法

油漆絮凝剂AB剂也称除漆剂主要由a剂和b剂两个部分组成，油漆絮凝剂AB剂是一种应用于水帘喷漆房污水处理用净水产品，油漆絮凝剂A剂的作用是分解漆雾的粘性。B剂的作用是凝聚漆渣并上浮。而在喷漆污水处理工艺流程中，油漆絮凝剂AB剂广泛的油性漆和水性漆污水处理，应用范围可用于家具厂、五金厂、汽车零部件、机械制造厂等后段的油漆污水处理。

苏州恒信达环保科技有限公司生产的油漆絮凝剂AB剂具较广泛的应用范围，除可破除漆渣粘性外，又可避免造成漆渣下沉的优点；对于各类型喷涂车间的循环水系统处理都具有较好的效果。

油漆絮凝剂AB剂作用原理：

- 1、油漆絮凝剂A剂主要原理:其电荷极高，对漆滴能产生很强的吸引力，当漆滴被吸附后它利用二极不同的亲和性将漆滴完全包裹，并通过化学作用穿透和分解漆滴中的功能基团。
- 2、油漆絮凝剂B剂主要原理：分子量较大，可根据系统的要求，增大质量、表面积疏松密度，使凝集基团在系统中上浮或沉降速度加快。

油漆絮凝剂AB剂-油漆絮凝剂AB剂用法

使用注意事项：

- 1、一般在水中分别等量加入总水量的3~10‰的A剂和B剂，根据油漆种类不同添加比例会有所不同。
- 2、补充时需加入油漆喷出量的10~15%的A剂和B剂，各种不同类别的油漆加入量会有不同，依据实验而定添加比例。
- 3、循环水的PH值要保持在7.5至8.5之间，如不在此值范围内要添加片碱调整PH值。

油漆絮凝剂AB剂功能/特性：

- 1、去除水幕（帘）喷房循环水中油漆（漆渣）粘性，油漆漆渣完全上浮絮凝。
- 2、使喷漆循环水变得清澈、透明、无臭味，可长时间使用不需经常换水。
- 3、可大量降低水中COD含量，可大幅度降低废水处理费用。
- 4、漆渣不粘稠，可作一般废弃物处理，不会产生二次公害，运送费用低。
- 5、无腐蚀性，管路及系统不会堵塞，可延长设备（管路、水泵、抽风机）使用寿命，节省换件维修成本
- 6、可提升喷漆品质（尤其是汽车喷漆品质提升）及降低重喷率,提高产量及效益。